

德卫 (Divinol) 10w40 全合成机油

产品名称	德卫 (Divinol) 10w40 全合成机油
公司名称	深圳市邦采贸易有限公司
价格	475.00/升
规格参数	品牌:德卫 型号:10w40 产地:德国
公司地址	深圳市盐田区东海路427号勤辉投资大厦办公楼5 F
联系电话	86-755-82633180 13699836334

产品详情

Divinol Multimax Plus 10W-40(全合成)更换里程：10万公里(首换7万公里)/1年先到先换德国140年历史高端润滑油生产厂家 Zeller+Gmelin出品，奔驰、保时捷、博世优质供应商！德国原装原桶进口，无中间环节，品质保证!产品描述：Divinol Multimax Plus 10W-40是一款高等级高性能全合成机油。产品具有非常优异的冷启动和热稳定润滑性能，不但使得机油补充周期延长，而且特别是在低温启动时最大限度地减少发动机磨损，即便在最严酷的工作环境下也能给予发动机极佳的保护。其低尘低硫低磷**有助于保护车辆柴油微粒过滤器和三元催化净化器，尤其适用于欧5和欧6排放标准的柴油、LNG/CNG动力发动机。*该产品不适用于汽油发动机。规范要求:符合美国石油协会API CI-4; 欧洲汽车制造商协会 ACEA E7-10;E6-10;JASO DH-2获得卡车及工程机械制造商许可:曼MAN 3477;曼MAN 3271-1 梅赛德斯奔驰 MB-Freigabe 228.51; MB-Freigabe 225.27/228.31 沃尔沃Volvo VDS III 雷诺Renault R LD 2; 雷诺卡车Renault Truck RXD 马克卡车Mack EO-O PP / -N PP; 马克汽车Mack EO -M Plus 德国MTU 3.1; MTU Type 3.1 卡特彼勒Caterpillar ECF-1A/ECF 2 瑞典Scania LDF-2/LA 荷兰DAF HP2/LA 德国Cummins CES 20076/20077性能指标:SAE粘度等级: 10W-40 外观: 浅棕,透明 含硫量/DIN51575: 0.9% 颜色/DIN ISO 2049: 3.5 粘度/40 /DIN51 562: 83 mm²/s 粘度/100 /DIN51 562: 14 mm²/s 粘度指数/DIN ISO 2909: 154 密度/15 /DIN 51 757: 0.860 g/cm³ 倾点/DIN ISO 3016: -37 燃点/克利夫兰测试法/DIN ISO 2592: 228 总碱值 TBN: 11.1mgKOH/g。