

静脉液体恒温箱

产品名称	静脉液体恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

静脉液体恒温箱性：温度可调可控，根据需要设定模拟需要的温度，确保保存效果更佳。

静脉液体恒温箱人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保物品更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全温度。

静脉液体恒温箱由福意联生产。

福意联企业始终坚持“以人为本、科技、市场导向”的宗旨，拥有一支高素质、高技术、率的管理、技术、营销团队，形成了：医用恒温、冷藏；实验室恒温、冷藏；化工恒温、冷藏等三大系列产品。公司致力于医疗设备的研发，每年都向市场推出新品种，在各地有1000多家经销商并有较完善的网络，经我公司具有自主进出口权，产品出口亚洲、、中东和非洲等国。

静脉液体恒温箱价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意联咨询热线：13910804759 商务员：何经理福意联联系QQ：1182335189 产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

静脉液体恒温箱技术参数

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁 架3个
- 5、钥 匙1把

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把

液体恒温箱用途：

医疗：用于手术室、ICU、透析科、妇产科、泌尿科、急诊科、等临床业用于术中输入液体，冲洗液的

恒温加温。

: 统一整机1年，压缩机3年.

液体加温（、静脉IV输液及冲洗液）

医用盐水35 -38 加温、冲洗液35-37 加温、甘露醇37-42 加温、37 透析液加温、B超液加温等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当体。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的企业。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（恒温箱）（柜）、医用加温箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、质量保:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全

无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照“三包”政策执行。

一个企业的发展与进步是离不开人才的,企业的前行必须依赖于人才,重视于人才,只有大力实施人才战略,不断储备人才,盘活人力资源,才是企业永远不败的制胜法宝。福意联企业在“尊重人才、培育人才、人尽其才”的使用原则上,始终坚定不移的把人才当做要素...

目的 解决手术室加温液体取用不方便及取液体温度达不到要求的问题.方法 采用无色透明有机玻璃制作成嵌入式手术室数字化液体恒温箱,嵌入手术间原液体柜右下角,设定需温度,恒温箱自动加热至预先设定的温度后保持恒温.结果 将手术室数字化液体恒温箱用于3180例患者术中静脉输液及术区冲洗液加温,患者术中均未发生寒战、低体温,手术顺利完成.结论 手术室数字化液体恒温箱可有效保持液体恒温,取用方便,有利于患者顺利完成手术.

-