

三聚氰胺饰面板厂家价格

产品名称	三聚氰胺饰面板厂家价格
公司名称	临沂陆华实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县卞庄街道办事处代村居委幸福小区15单元5号
联系电话	15363140830

产品详情

临沂纤维板浅诉细木工板：防潮效果好，不能直接刷漆。细木工板的中间是去以天然木条粘合而成的芯，两面去粘上很薄的木皮，是去装修中最主要的材料之一。可以去家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水性能好。临沂纤维板告诉你在挑选时，看它的内部木材，不宜过碎，木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆，通常的要贴饰面三合板。用其去制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。

密度板贴面胶压，装饰纸的贴面常采州辊压胶贴工艺，也可采用平压法胶贴。按胶贴工艺将纸类贴面又分为湿法和干法贴面。临沂密度板贴面干法贴曲一般用中预浸装饰纸，常常在装饰纸的背面涂有胶粘剂，这样在贴面时省去了涂胶工序，是便于实现连续化的生产。湿法贴面一般用于印明装饰纸，在贴面时需在基材上涂胶，然后配坏、胶压等。临沂密度板贴面基材的涂胶一般是在涂胶机上完成的，常常使用的胶种有聚醋酸乙烯酯乳液胶，聚醋酸乙烯酯乳液胶和三聚氰胺树脂胶的混合胶，聚醋酸乙烯酯乳液胶和脲醛树脂胶的混。要持临沂密度板的干爽和清洁，不要去用大量的水冲洗，注意避免临沂密度板局部长期浸水。其次，可以在门口处放置蹬踏垫，以防带进尘粒，损伤密度板；而且在搬运家具时请勿拖拽，以抬动为宜。再次，临沂密度板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁，切勿去使用大量的水来清洗密度板。另外，在冬季应注意增加临沂密度板表面的湿度，用潮湿的拖布拖地，适当增大地表湿度，可以有效地解决密度板产生缝隙和开裂。