

## 风炮专用空气增压泵SY-220

产品名称	风炮专用空气增压泵SY-220
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	规格:400*200*400MM 压力:16BAR
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

## 产品详情

### 风炮专用空气增压泵SY-220

据实践事例剖析，主轴密封导致的机组毛病占悉数毛病的份额很高，有些场合能达到30%~40%以上。因而主轴密封的挑选至关重要。选型时除介质的理化性能外还应了解密封腔压力和密封腔内的介质温度这两个主要参数。

空气增压泵是利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体，可用于压缩空气及其它气体，输出气压可通过驱动气压无级调节。

空气增压泵可将输入低压气源转换为2倍、5倍甚至百倍的高压气源。

气体增压泵系列为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力，驱动气压 7 bar，气体输入口的压力范围为0.5—10bar，最大可增至90Mpa。该系列泵的换向方式与N系列完全相同，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。

在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体，以便让密封和其他内部零件得到润滑，该系列泵的驱动活塞直径为160mm.

气体增压泵系列为单级增压泵，为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预压，预增压力因达到的最大压力不同而不同。最大可增压至80Mpa。该系列泵换向方式与B系列完全相同，不同之处在于该系列泵为B系列基

础上制造的双头泵，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm，驱动气压 8bar。

两端泵头均带有排气冷却，出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。