

广州汉信-60路电话光端机

产品名称	广州汉信-60路电话光端机
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-OPTel 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品简介 HS-OPTel60 60路电话光端机是用光纤远距离传输60路电话的光纤传输设备。该设备采用了超大规模集成电路设计，外观简练，具有易于安装调试，免维护，性能稳定等优点，适用与各大通信运营商、部队，政府及企事业单位；设备配置灵活，采用155M带宽传输，可以选配100M线速以太网，V.35等接口。

HS-OPTEL60 60路电话光端机可以通过光缆直接传输可提供8路、16路、24路电话、30路，46-720路电话，组网方式为点对点，支持FXO、FXS方式。解决了边缘客户的电话传输问题。该设备采用的专用数字复接芯片功能强大，它将设备中的数字逻辑功能几乎全部集成，从而显著提高了产品的性能并降低了成本。该设备整机性能优良，工作稳定可靠，功耗低，集成度高，体积小，易于安装维护。组网方案:

技术参数： 光 波 长：1310nm或1550nm
发送光功率：不小于-10dBm 接收灵敏度：不大于-37dBm 动态范围：全动态范围 组 网：点对点，点对多点 工作电源：局端交流220V，用户端直流-48V 连接方式：FC 功耗：小于15W/系统 外型尺寸：19英寸1U 接口：以太网,语音，V.24电话接口板-用户及环路接口
语音接口：话路特性符合《邮电部电话交换设备总技术规范》 a) 阻 抗：600 b) 插入损耗：-3±0.75dB c) 频率特性：300~3400Hz(-0.6~+3dB) d) 衡重杂音： 63.7dBmope) 串音衰耗： 65dB f) 用户线环路电阻：小于3K （包括话机） g) 馈电电压：48V； h) 馈电电流：20~50mA； i) 铃 流：AC90正负15V以太网接口
接口速率：支持10/100M自适应接入
传输速率：支持纯2M及透明传输纯10M两种，根据用户 实际需要可自行选择
双工模式：支持半双工、全双工模式 物理接口：RJ45
完全符合IEEE802.3局域网协议标准二/四线音频接口 a) 阻

抗：200 +680 \parallel 0.1 μ F b) 四线AD增益：14dB (可调) c) 四线DA增益：-2 dB (可调) d) 四线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB e) 四线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB f) 二线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB g) 二线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB (可调) h) 回 损：40dB i) 平 衡 度：70dB j) 共模抑制比：70dB k) 电源抑制比：30dB m) 空闲信道噪音： 65dB f) 环 阻：600 V.24接口 a)接口类型：V.24异步 b)速 率：0 - 19.2KbpsV.35接口 a)接口类型：V.35 同步 b)速 率：Nx64Kb/s (N =1-15) c)时钟方式：DCEE1接口 标准E1接口，符合ITU-T G.703、 G.704建议： a) 比特率：2048Kbps \pm 50ppm b) 码 型：HDB3 c) 接口阻抗：75 d) 接口特性：满足G.703、 G.742和G.823标准 e) 帧 结 构：无帧结构 尺寸结构 19英寸2U机盒外形尺寸：438 x 215 x 45mm电源: 220V/-48V可选