

# 渣吊电缆-扒渣机专用电缆

产品名称	渣吊电缆-扒渣机专用电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:4*10+4*4 规格:3*25+2616 规格:3*35+1*16
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

产品名称：渣吊卷筒电缆，抓斗电缆，电动铲运机电缆，垃圾吊卷筒电缆

应用范围：户外使用，适用于门机，塔机，汽车吊，港口,钢铁,采矿,化工,汽车,石油,包装,物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于垃圾焚烧厂,垃圾发电厂,地下采矿作业现场,起重吊装现场,大型物流现场,港口码头现场等等。如：各种船用抓斗,垃圾抓斗,地下采矿移动设备,大型起重机械,龙门吊,门式,桥式,悬臂式,摇臂式起重机,运输机械,输送机,收缆机,移动行车及天车电缆。

产品优势：抗拉耐磨，抗高度机械应力，耐拖拽耐扭曲，坚固高效！可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，专业设计理念 特殊材料 特种生产工艺 满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。

产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘材料

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

内护套：特殊混合塑胶护套材料

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰。

外护套：PUR/聚氨酯材料

外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）

额定电压： 0.5mm : 300/500V <0.5mm :300/300V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40 至+105

移动安装：-40 至+105

最小弯曲半径：固定安装：5 × 电缆外径

技术数据：600V/1000V

测试电压：4000V

订制要求：详情告知需要达到的各种性能以及使用环境，由于特种电缆要求极高，需要用户提供详细的参数，使用场合和环境。我们按照用户的要求，设计出符合各种性能的综合电缆！