

# 长安模具环保特氟龙绿色黑色喷涂

产品名称	长安模具环保特氟龙绿色黑色喷涂
公司名称	东莞市菲帆五金硅橡胶制品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	feevan:喷涂材料 模具大小:尺寸 东莞:模具大小
公司地址	东莞市虎门镇怀德社区田心新村十二巷1号
联系电话	18025161841

## 产品详情

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(

皆为

Teflon

的译音

)

。

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(

皆为

Teflon

的译音

)

。特氟龙

(

铁氟龙

)

涂料是一种独一无二的高性能涂料，

结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法

抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

特氟龙分为

PTFE

、

FEP

、

PFA

、

ETFE

几种基本类型：

特氟龙

PTFE

：

PTFE(

聚四氟乙烯

)

不粘涂料可以在

260

连续使用，具有最

高使用温度

290-300

，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

· 特氟龙

FEP

：

FEP(

氟化乙烯丙烯共聚物

)

不粘涂料在烘烤时熔融流动形成

无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，最高使用温度为

200

。

· 特氟龙

PFA

：

PFA(

过氟烷基化物

)

不粘涂料与

FEP

一样在烘烤时熔融流动

形成无孔薄膜。

PFA

的优点是具有更高的连续使用温度

260

，更强的刚韧度，

特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

· 特氟龙

ETFE

：

ETFE

是一种乙烯和四氟乙

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(

皆为

Teflon

的译音

)

。

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(

皆为

Teflon

的译音

)

。特氟龙

(

铁氟龙

)

涂料是一种独一无二的高性能涂料，

结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法

抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

特氟龙分为

PTFE

、

FEP

、

PFA

、

ETFE

几种基本类型：

特氟龙

PTFE

：

PTFE(

聚四氟乙烯

)

不粘涂料可以在

260

连续使用，具有最

高使用温度

290-300

，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

· 特氟龙

FEP

:

FEP(

氟化乙烯丙烯共聚物

)

不粘涂料在烘烤时熔融流动形成

无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，最高使用温度为

200

。

· 特氟龙

PFA

:

PFA(

过氟烷基化物

)

不粘涂料与

FEP

一样在烘烤时熔融流动

形成无孔薄膜。

PFA

的优点是具有更高的连续使用温度

260

，更强的刚韧度，

特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

· 特氟龙

ETFE

:

ETFE

是一种乙烯和四氟乙

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其喷涂工艺

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(



皆为

Teflon

的译音

)

。

特氟龙的特性优点及其在使用喷涂工艺制作要求

特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为

Teflon

，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆

等等

(

皆为

Teflon

的译音

)

。特氟龙

(

铁氟龙

)

涂料是一种独一无二的高性能涂料，

结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法

抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

特氟龙分为

PTFE

、

FEP

、

PFA

、

ETFE

几种基本类型：

特氟龙

PTFE

：

PTFE(

聚四氟乙烯

)

不粘涂料可以在

260

连续使用，具有最

高使用温度

290-300

，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

· 特氟龙

FEP

：

FEP(

氟化乙烯丙烯共聚物

)

不粘涂料在烘烤时熔融流动形成

无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，最高使用温度为

200

。

· 特氟龙

PFA

:

PFA(

过氟烷基化物

)

不粘涂料与

FEP

一样在烘烤时熔融流动

形成无孔薄膜。

PFA

的优点是具有更高的连续使用温度

260

，更强的刚韧度，

特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

· 特氟龙

ETFE

:

ETFE

是一种乙烯和四氟乙

东莞市菲帆五金制品有限公司位于交通便虎门怀德坏雅路。公司专业从事高品质高性能铁氟龙、特富龙、TEFLON防腐喷涂十余年，是一家设备先进，技术实力雄厚的特氟龙喷涂厂家。 公司配有6\*3\*3大型烤箱|大型流水线烤箱|大型喷砂机房在内的各类专业设备数十台，可满足客户各种规格产品的喷涂作业，同时配有各类精密的检验仪器来确保工件品质。 公司主营：|TEFLON、特氟龙、铁氟龙、铁富龙（PTFE、FEP、PFA、ETFE、ECTFE）等化工防腐喷涂|海洋环境防腐喷涂|一般工业不粘类喷涂|食品不粘类喷涂|等，广泛涉及各大行业。 公司始终坚持以“ 顾客至上，精益求精 ”的精神为您服务，以更高的质量，更完善的售前和售后服务来回馈客户对我们长期的支持与信任，我们诚邀社会各界新老朋友光临指导、加深了解、真诚合作