医院检验科设备分析仪UPS电源工频创电6KVA售

产品名称	医院检验科设备分析仪UPS电源工频创电6KVA售
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

医疗设备UPS电源

产品用途：适用于B超机、CT机、彩超机、X光机、核磁共振、血球分析仪、生化分析仪、

网络中心等。

使用场所：三级甲等医院、专科医院、地区性人民医院、整型美容医院、社区医院等。

产品优势：

稳频、稳压、静态无噪音。

自动切换、可实现无人值守。

性能稳定、管理简单、安全可靠。

CDP-NS系列

塔式智能型单进单出工频在线式UPS

工作方式

单进单出工频双变换在线式

功率范围

2KVA-40KVA

并联后可以实现1000KVA

产品简介

创电CDP-NS系列UPS为单进单出工频在线式，容量从2KVA-40KVA，采用了全数字化控制技术，具备完善的检测、保护功能，带输出隔离变压器，各参数指标和可靠性居一流水平；

标配RS232接口，可选配SNMP网络适配卡或RS485卡等，可方便地实现对UPS集中监控及远程监控，具备RPA（冗余并联）功能，可实现32台UPS并机。

性能特点

全数字化控制，应用单片机实现对功率电路的全数字化控制，应用先进的控制策略，保证良好的输出波形质量，输出稳定、可靠；

输出隔离变压器有效阻隔负载对UPS冲击，保证负载安全可靠运行；

良好的负载特性；UPS输出动态特性好，抗冲击能力强，可实现0到100%负载的跃变，无需切换到旁路，带混合负载能力强；

旁路/逆变切换时间小于4ms,有效保证了负载安全可靠运行；

直流启动（冷启动），方便操作；

自动重启功能（可选）；市电异常时，电池模式供电直到自动关机，当市电恢复正常时，UPS可选用自动或人工干预重启功能，恢复正常供电；

完善的保护功能；具有输入输出过压和欠压保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等保护和报警功能；

超宽的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为重要设备提供完善的保护；

开机自诊断功能；上电及开机时，UPS即开始自动对关键工作电路进行检查，便于及时发现问题，避免产生任何损失；

具备RPA（冗余并联）功能，可实现32台以上的UPS并机；

并机系统采用先进的同步均流控制技术，使得并联各UPS严格同步、均分负载电流，并机系统可靠性高。

可选配Wi-Fi功能，使用手机（安卓、ISO系统）或平板电脑进行操控，操作与控制范围在距本机100M之内。