

供应瑞钛克涡流管冷风枪涡旋管制冷器涡流制冷管

产品名称	供应瑞钛克涡流管冷风枪涡旋管制冷器涡流制冷管
公司名称	深圳市兴瑞精密五金有限公司
价格	1160.00/个
规格参数	瑞钛克:vt04
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥第三工业区华大A幢三楼A303
联系电话	86-0755-29027751 13530419469

产品详情

瑞钛克RuiTaiKe涡流管

精心设计、优异材料、精密加工、严格检测 瑞钛克RuiTaiKe涡流管又称涡漩管、冷风管、冷气管、冷凝器，冷凝局部冷却器、点制冷器等。瑞钛克RuiTaiKe涡流管采用高品质不锈钢材料制造，是目前世界上质量可靠、性价比高的产品。其产品在国内大量使用。 涡流管:也多称为漩涡管，早在40多年前，国外首创了涡流管原理在工业制冷场合的应用，并成为这一领域的先行者。 压缩空气输入过涡流管，以高速旋转的方式流向一方，在这股气流运动过程中，外层的空气会发热，与之相反的是，内层的空气会变冷，(冷热度与流速成正比)，运动至一端时冷气回沿着涡流的中心反向回流，形成制冷源。

过去的几十年间，已有数以千计的公司将涡流管应用于其设备上的某个发热点乃至整个生产流程。

RuiTaiKe涡流管的应用：

1、制造行业用于冷却：塑料或金属加工,木材加工,焊接,粘接,热密封,缝纫针, 模具加工和其他制造行业上的冷却。 2、在实验室里用于冷却和干燥气体采样，冷却环境舱。 3、电子元器件,仪表,开关和温度调节装置等的冷却及温度控制。 4、密闭的电子控制系统的温度调节：CNC柜,工业PCs系统,PLC系统,马达控制中心。

RuiTaiKe涡流管工作原理：

只输入通用压力（6 - 10 Bar）的压缩空气，通过涡流管转换，一端产生冷空气（在干燥空气的前提下低温可达-46 ° C），一端产生热空气（高温可达127 ° C）。流量从0.06M³/min 到 2.8 M³/min. 制冷量可以达到6000 Btu/hr. (1512 Kcal / hr.)

RuiTaiKe涡旋管冷却器的特点：

1.用7-9kg压力的压缩空气，产生的低温气流可达零下25 ° C.2.经过特殊工艺处理，更大程度上降低工作噪音.3.采用防腐涂层技术，抗腐蚀，抗氧化.4.无直接电源及任何化学物质、操作安全.5.得益于40年不断进步的工艺，外型趋于精致，紧凑.6.质量安全可靠，稳定，并提供8年以上质保承诺。

涡流管制冷器的外形与规格型号：