

# 化工用水纯水设备 工业产品清洗纯水制造设备厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 化工用水纯水设备<br>工业产品清洗纯水制造设备厂家     |
| 公司名称 | 苏州铭洁净化设备有限公司                   |
| 价格   | 20000.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:铭洁净化<br>用途:工业用纯水制取<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼            |
| 联系电话 | 136-26191051 13626191051       |

## 产品详情

化工用水纯水设备 工业产品清洗纯水制造设备厂家

纯化水设备特点：1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。设备内外壁表面，要求光滑平整、无死角，容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理，以耐腐蚀，防止生锈。设备外面避免用油漆，以防剥落。2、整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成。自动控制，操作简单方便。水箱采用全不锈钢医药专用无菌水箱。配备软水器，保证RO系统及EDI系统因硬度的影响稳定运行。3、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行稳定，能耗低降低20%。反渗透系统采用全自动方式控制，主要元件采用进口元件，稳定性高，操作简单方便。

4、EDI系统采用了恒压调节系统，确保水质稳定。采用正宗原装进口膜块，性能稳定，使用寿命长，并通过专业技术，确保EDI系统短时停机或长时间停机时水质保持稳定。

EDI流量计采用进口流量计，可预防因浓水通道堵塞或其他设备故障引起的无浓。

全自动水处理设备 不锈钢反渗透纯净水设备的注意事项：

### 使用[全自动反渗透纯净水设备](#)

时，尤其需要注意原水的预处理。为了避免堵塞[反渗透系统](#)

，原水应经预处理以消除水中的悬浮物，降低水的浊度、去除水中的有机物以及氯离子等氧化物，由于反渗透对原水中的悬浮物的要求很高，所以常用一种水质对受悬浮物污染情况的污染指数来对水质进行检测。此法实质上是测定反渗透系统受水中悬浮物的污堵的情况。进入反渗透系统水的污染指数以不大于5为宜，建议值一般小于3。预处理时还应该考虑到进水的pH值。各种半透膜都有其适宜的运行pH值，故需按反渗透膜的要求，调节进水的pH值。预处理时还应该考虑到进水的温度。膜的透水量是随水温的增高而增大的，但温度过高会加快醋酸纤维素膜的水解速度，且使有机膜变软，易于压实。所以，对于有机膜来说，通常将温度控制在约20—40 范围内为宜，复合膜温度控制在约5—45 范围内为宜。

## 应用范围

- 1.电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备；
- 2.轻纺、化工行业工艺用水/化工循环水、化工产品制造等净化与制备用水；
- 3.食品饮料工业用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等用水的净化与制备用水；
- 4.工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收；
- 5.电力行业锅炉补给水、火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理；
- 6.苦咸水和海水的脱盐淡化；
- 7.纯净水装置作为高纯水生产的一级除盐设备。
- 8.社区、房产物业、学校、工厂、医院、茶楼、宾馆、美容院、食堂等人数较多的各类企事业单位。
- 9.可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
- 10.电子工业用水 集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水

化工用水纯水设备 工业产品清洗纯水制造设备厂家