

石家庄橡胶止水带 河北启程品牌 厂家生产

产品名称	石家庄橡胶止水带 河北启程品牌 厂家生产
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:河北启程 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

石家庄橡胶止水带 河北启程品牌 厂家生产

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 ~+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

按制造材质分为

橡胶止水带(R)，如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带(P)，如:聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带(M)，如:铜、不锈钢、碳钢等

按用途分

变形缝用止水带(B)

施工缝用止水带(S)

有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J)

注:有钢边的止水带(G，如:BG、SG、JG)

按设置位置

中埋式止水带(Z)

背贴式止水带(T)

按形状分为

平板型止水带(中部为平板的止水带)

止水带不同形状示意图

止水带不同形状示意图

变形型止水带(能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型(中心孔等)和开敞型

(中心变形体不封口)两种，开敞型包括W型、F型、 型、波型等)

产品标记:用途-材质-位置-规格(长×宽×厚)

如:长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带标记为:

B-R-Z-40000×350×8