

石家庄伸缩缝 河北启程品牌 厂家生产

产品名称	石家庄伸缩缝 河北启程品牌 厂家生产
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:河北启程 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

石家庄伸缩缝 河北启程品牌 厂家生产

建筑伸缩缝即伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩)，使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

伸缩缝主要作用：

防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，中国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.1条对此有专门规定。

伸缩缝的要求

- (1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩
- (2)牢固可靠
- (3)车辆驶过应平顺、无突跳与噪声
- (4)防水及防止杂物渗入阻塞
- (5)安装、检查、养护、消除污物都要简易方便

