

DNT防爆型可燃气体探测器榆林气体探测器

产品名称	DNT防爆型可燃气体探测器榆林气体探测器
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	DMT:TCQ 产品名称:气体探测器 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

西安德姆通测控设备有限公司生产DMT防爆型型气体探测器是根据国标及国家产品质量技术要求立项研发。本仪表可满足气体探测现场声光报警提示，并实时监控现场气体浓度，现场调试采用红外遥控式，无需开盖即可进行参数设置。点型气体探测器能将空气中泄露气体浓度信号转化为电信号远传，仪表可采用二线制RS3082，

三线制4~20mA或者四总线RS485的输出方式，具有传输距离远、抗干扰等优点。

点型气体探测器广泛使用于工业环境中可燃气体、有毒有害气体的泄露浓度探测。技术指标：

检测原理：催化;电化学;半导体;红外线 检测气体：可燃气体；液体蒸气TVOC；有毒有害气体

采样方式：自然扩散 测试范围：(0~100%)LEL；0-****PPM 分辨率：1%LEL；1PPM/0.1PPM

测量误差：满量程±3%LEL 状态指示：LCD指示 调试方式：操控器 响应时间：<15s

恢复时间：<30s 环境温度：-40~70 相对湿度：<95%； 防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd C T6 Gb 防护等级：IP65 电源：DC24V/36V ±10%

输出信号：4~20mA或者RS485 功耗：3W 安装螺纹：G1/2

使用电缆：1.5mm²×3；1.5mm²×4 探测器与主机间最大距离：1500m；

整机重量：1500g； 压力限制：86kPa~106kPa； 产品尺寸：22cm*19cm*9cm

使用场所：在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级，温度组别为T1~T6的危险场所使用