

汽车连接器AMP282104-1

产品名称	汽车连接器AMP282104-1
公司名称	乐清旭联电子有限公司
价格	2.00/只
规格参数	AMP:安普 282104-1:282104-1 国产:国产替代件
公司地址	浙江省温州市乐清市虹桥镇新丰路木材巷B栋（注册地址）
联系电话	18106749005

产品详情

产品类型特性: 产品系列= AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 产品类型=连接器组件
连接器类型=壳体 密封=否 电线/电缆形式=导线 接
线方式=压接 应力减低装置=无机械连接: 端子保持力=
With 面板附件=无 配合固定装置类型=插销 Contact Retention
Type = Secondary Lock电气特点: 触点额定电流(A) =
14 工作电压基准=直流 工作电压(VDC) =
24端接特性: 线径规格(mm²) = 0.3 - 0.6, 0.75 - 1.5, 1.5 - 2.5 线径规格(AWG) =
14 - 16, 15 - 18, 20 - 22主体特性: 线类型=多股式绞线 配合固定装置=配备触
点特性: 端子类型=插头 Multiple Contact Types = Without Contact
Series = SuperSeal 1.5壳体特性: 连接器形式=插座 壳体材质=聚酰胺6.6
GF 壳体颜色=黑色 间距(mm [in]) = 6.00
[0.236] 配合方向识别=有 防反插方式=极化 配置特性: 位数=
2 排数=1 GET 0.64连接器系统=否行业标准: 符合RoHS/ELV标准=
符合RoHS标准,符合ELV标准 无铅焊接制程=和无铅工艺无关 RoHS/ELV符合
记录=一直符合RoHS环境: 工作温度(°C [°F]) = -40 - +125 [-40 -
+257]使用条件: 连接终端=电线/电缆 绝缘直径(mm [in]) = 1.40 - 1.70 [0.055 -
0.067], 1.80 - 3.30 [0.071 - 0.130] 使用=插头壳体操作/应用: 应用=线对线包装
特性: 包装方式=袋装 包装数量= 500其他: 品牌= AMP