

# IMPAC IPE 140-45火焰红外测温仪

产品名称	IMPAC IPE 140-45火焰红外测温仪
公司名称	上海明策电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:impac 型号:IPE 140-45 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1229室
联系电话	18917639396

## 产品详情

### IMPAC IPE 140/45火焰红外测温仪

德国原装进口！制造商：IMPAC，隶属LumaSense集团

该测温仪是IPE 140的一个特殊型号，光谱范围在CO<sub>2</sub>吸收段内，用于测量含有CO<sub>2</sub>的燃烧气体的温度。

主要优势：

测温范围400-2000 °C

测量火焰温度

测量燃烧气体温度

简要描述：

IMPAC IPE 140/45是一款特殊的测温仪，用于测量含有CO<sub>2</sub>的高温燃烧气体的温度。

类似于基本款IMPAC IPE 140测温仪，IPE 140/45是一款高精度的数字式测温仪。在CO<sub>2</sub>吸收段内的较窄光谱范围能够测量火焰和高温燃烧气体的温度。

有3种不同的调焦镜头可供选择，使仪器能够得到最佳的应用。

了解IMPAC IPE 140-45更多信息及价格，请致电24小时客服热线：400 992 1886

技术参数：

测温范围:	400...2000 ° C
测温次区间:	测温范围内任意可设置, 最小跨度 51 ° C
测量波段:	CO2 波段
模拟输出:	0...20 mA 或 4...20 mA, 可切换, 线性, 直流
数字接口:	RS232 或 RS485 可切换
分辨率:	0.1 ° C 数字接口;
信号处理:	< 测温范围的 0.03% 模拟输出 光信号立即数字化
发射率:	10....100% 可调, 调幅 0.1%
响应时间 t90:	1.5 ms
绝对精度:	低于 1300 ° C: 读数的0.6%  高于 1300 ° C: 读数的0.8%
重复精度:	MB 3.5: 读数的 0.1% + 0.2 ° C  其它: 读数的 0.1% + 1 ° C
瞄准方式:	激光瞄准或目视取景器
防护等级:	IP65 (DIN 40 050)
环境温度:	0...53 ° C 外壳
存放温度:	-20...60 ° C
测试电流输出:	10 mA (0...20 mA) 或 12 mA (4... 20 mA)
相对湿度:	无凝露环境
CE-标志:	符合欧盟相关标准