

重庆复合水篦子厂家

产品名称	重庆复合水篦子厂家
公司名称	重庆悦传商贸有限公司
价格	12.00/块
规格参数	材质:复合 型号:300*500/350*500/400*600/450*750/500*500 使用年限:50年
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-7
联系电话	023-81985725 13594288773

产品详情

品牌

渝鑫

产地

重庆、西安、太原、贵阳、昆明、成都、海南、南宁、兰州、拉萨、乌鲁木齐等

别称

复合水篦子、复合雨篦子、复合水沟盖板、复合格栅盖板、复合排水沟盖板等

材质

Smc复合玻璃钢FRP

颜色

灰色、黑色、白色、绿色

生产技术

模压拉挤

原材料

玻璃钢纤维、树脂、石英砂、阻燃剂、石英砂等

高度

20/30/40/50/60/70

承载要求

1吨、3吨、5吨、8吨、10吨、20吨、30吨、40吨等

使用年限

20-50年

类型

单篦子、套篦子、三件套篦子

规格

200*500/200*700/300*500/350*500/400*600

450*750/400*500/400*400/500*500/600*600

优点

强度高、着色、耐磨损、无噪音、承压力强、安装方便、抗冲击、抗弯曲强度、破损安全好、抗老化、外观美、重量轻、防盗、耐气候强、精度高、低噪音、耐腐蚀、质优价廉实用高、安全高、免维护

运输方法

物流、专车、配货、快递

订购方法

产区订货、网上订购等（根据客户选择）

抗压强度

平均值900MPa

压缩强度

平均值253MPa

耐酸：

试样在15%

吸水率

1%

弯曲强度

22MPa冲击强度：平均值10J/m²

拉伸强度

平均值10MPa

水篦子规格选择

(1) 扁钢方向为承重(支撑)方向,按沟(井)宽留间隙定扁钢长度L。(2) 按沟长排版,符合加工模数的标准板宽995mm,板间留间隙5mm。(3) 沟(井)长余下不足1米部分靠模数定尺寸。(4) 根据沟(井)宽及承载要求选定钢格栅板型号。(5) 建议选择标准尺寸进行设计施工,我公司可按用

消费群体

一、共消费客群：包括政8/府工程

, 市政建设, 道路建设, 广场建设等由政8*府和企事业单位出资承建的工程。在整

个行业消费可群众占很大比例, 一般都投资大, 力度大, 但同样要求对产品和服务要求也高。

三、企业消费客群：企业包括多种质的企业, 但在井盖行业里的主要消费客群企业试纸从事房产开发建设的建设单位, 在经年来, 经济高速发展, 全国地产行业高速发热的状态下, 地产企业在经该行业的消费占很大一部分客群份额。

四、个人消费客群：指单纯的个体采购, 占行业消费的很小比例。

供应产品：

原材料：复合

复合井盖、复合植草井盖、复合草坪井盖、复合外方内圆井盖、复合铺砖井盖、复合压力井盖、复合双层井盖等

复合水篦子、复合雨篦子、复合水沟盖板等

电力复合盖板、配电房复合盖板、电缆沟复合盖板、变电站复合盖板、配电房复合盖板、全筋防滑复合盖板、扣槽复合盖板、滑槽复合盖板等

原材料：水泥混凝土

水泥井盖、水泥水篦子、水泥盖板

工字钢盖板、角钢盖板、水泥混凝土电缆盖板、水泥混凝土配电房盖板、水泥混凝土配电房盖板、水泥混凝土变电站盖板等

原材料：不锈钢

不锈钢井盖、不锈钢铺砖井盖、不锈钢下沉式井盖等

不锈钢水篦子、不锈钢格栅、不锈钢厨房水篦子、不锈钢冲孔水篦子等

原材料:球墨铸铁

球墨铸铁压力井盖、球墨铸铁铺砖井盖、球墨铸铁溢流井盖、球墨铸铁五防井盖、球墨铸铁外方内圆井盖、球墨铸铁双层井盖等

球墨铸铁水篦子、球墨铸铁雨篦子、球墨铸铁盖板等

生产工艺介绍：

一、原材料入库

- 1、玻璃纤维纤维的检测：检测玻璃纤维纤维的水份含量、长度、碱
- 2、螺纹钢的检测：检测螺纹钢的拉力
- 3、不饱和树脂的检测：检测不饱和树脂的粘度、水份含量
- 4、石粉的检测：检测石粉的目数及水份含量。目数一定要在500目以上
- 5、硬脂酸锌日检测：检测硬脂酸锌的HP值和水份含量。HP值一定要为中。

二、1.按产品磨具要求焊接网状钢筋骨架

将各组成成分按比例按要求在捏合机中捏合约20分钟形成均匀的混合料;3.将磨具上入立式四柱液压机按要求居中固定好,并通电加温至150-160度;4.根据产品规定的重量称量好混合料,先在磨具行腔底部均匀的铺一层混合料,放入钢筋骨架,再将剩余的混合料均匀放入磨具行腔内,闭合磨具,并加上300KN的压力10-15分钟;5.取出压制好的产品,修理飞边,冷却成型;6.产品检验合格出厂

二、生产过程

- 1、根据配方配制小样，拌料工根据比例将一定的玻璃纤维纤维、不饱和树脂、石粉、硬脂酸锌等及配好的小样注入拌料机，进行搅拌，通过充分搅拌获得原始的复合材料。
- 2、电焊工根据不同型号井盖、座的要求将各种螺纹钢进行断料，然后根据不同井盖、座的钢筋配比焊接好各种型号的井盖、座的钢架。
- 3、压机工将拌料工搅拌所得的原始复合材料和钢架按模压规定进行模压成形。

价格表：

规格高度

盖重（kg）

座重（kg）

承载（KN）

单价

200*200*20

3

2

过人

16

200*200*30

4

1吨

18

300*500*30

3.5

2.2

19

300*500*40

2.5

22

300*500*50

4.5

3吨

25

400*500*30

400*500*40

4.6

3.4

23

400*500*50

5

28

400*600*30

1

14

400*600*40

2.3

400*600*50

5.8

2吨

250*700*30

250*700*40

2.7

250*700*50

4吨

33

450*750*30

450*750*40

5.6

4.4

35

450*750*50

6

5吨

39

500*500*30

500*500*40

500*500*50

38