

# 广州汉信-四口百兆PoE光纤收发器

产品名称	广州汉信-四口百兆PoE光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS/HX 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

### 四口百兆PoE光纤收发器

#### 产品介绍

HS1304-PoE-SSC可提供4个标准PoE供电端口，1个百兆SC级联光口，4个自适用10/100Mbps端口。

#### 产品特点

在使用五类非屏蔽双绞线时最多可以同时为4个终端设供电

4端口10/100Mbps以太网端口,POE供电距离达100米，支持光口

4端口的标准以太网供电标准IEEE802.3af (15.4W),兼容IEEE802.3at (30W)

动态LED显示，方便随时了解端口工作状态与供电情况

通过二级防雷芯片设计，同时避免静电感应，电路隔离保护

即插即用，无需配置，电源自动供给到自适应的设备

#### 技术参数

POE特性 同时支持 IEEE802.3af,IEEE802.3at 供电国际标准POE供电参数

每端口：IEEE802.3af 15.4W

IEEE802.3at 30W整机最大功率 60W供电线对 数据线对 12 36 空余线对45 78

(可选)端口及性能 电接口参数

电接口：RJ45电缆类型：5类非屏蔽双绞线(UTP)或更高级别6类线传输距离：100米协议标准  
IEEE802.3i 10BASE-T;IEEE802.3u 100BASE-TXIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.3af Power over  
EthernetIEEE802.3at Power over Ethernet性能规范

存储转发背板带宽：1.0Gbps(无阻塞)包转发率：1.19Mpps传输模式：全双工/半双工 自适应  
寻址：48位MAC地址地址数据库大小：每系统1,000个MAC 地址缓冲区内存：96kb每系统网络延迟：对  
于100Mbps数据传输，64节数据帧的延迟不超过20微秒LED指示灯 每端口：速率，链路指示灯  
每设备：电源灯，POE工作指示灯环境及规格 认证 CE,FCC,ROHS尺寸

132x83x35mm(长x宽x高)重量(kg) 0.42kg环境温度 工作温度：  
0-55 ℃；存入温度：-20-70 ℃ 工作湿度：90%,无凝结;存储湿度：95%,无凝结保修 3年