

BFS1500-1不锈钢振动筛

产品名称	BFS1500-1不锈钢振动筛
公司名称	新乡市北方液压净化机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:北方振动筛 型号:BFS1500-1 别名:振动筛
公司地址	北干道西段高湾
联系电话	86 0373 2677788 13937303533

产品详情

品牌	北方振动筛	型号	BFS1500-1
别名	振动筛	用途	筛分过滤
筛面层数	1	筛面长度	1500 (mm)
筛孔尺寸	0.01-20 (mm)	最大入料粒度	20 (mm)
重量	478 (t)	产品类型	全新
功率	2.2	类型	旋振筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	三次元振动

三次元振动筛分过滤机是国际上最新型和最先进的筛分设备，集平筛、摇摆筛、滚动筛之功能为一体，适用于各行各业中的粉状和颗粒状物料的筛选和液体过滤。我厂在通过吸收国内外先进技术基础至上，经过不断改进，最终研制而出具有国际先进水平的机型。本机是通过振动电机上下激振力使其做三次元运动，迫使物料成螺旋跳跃状前进，最终由出料口排除。旋振筛对于任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm，过滤最小可至5微米。可装一至五层筛网，能同时对二至六个等级的物料进行分选或过滤。

北方振动筛 筛出来的质量

振动筛产品概述：旋振筛可分为一层、两层、三层、旋振筛根据筛分物料的具体需求选择不同层型的旋振筛，该旋振筛是三层型旋振筛，通过振动电机的上下激振力使其做三次元运动，迫使物料成螺旋跳跃前进，最终由出料口排除。我厂在吸收国内外先进技术基础上，设计出的具有国内先进水平的特殊性、高粘度、细粒物料筛分设备，主要用于筛分细粉、微粉、及干、湿物料等。旋振筛主要特点：1、全封闭、无粉尘溢散、可连续作业；2、筛分精度高、效率高、筛网利用率高；3、体积小、重量轻、启动迅速、噪音低；4、出料品方向可沿圆周方向任意改变；

旋振筛主要适用行业：化工类：树脂、涂料、颜料、橡胶、碳黑、活性炭、助溶剂、胶份、元明粉、聚

乙稀粉、石英砂等。医药类：中药粉、西药粉、医药原料粉等。食品类：糖、盐、味精、淀粉、奶粉、豆浆、果汁、米粉、脱水蔬菜、果汁、酵母液、凤梨汁、鱼粉、食品添加剂等。窑业类：玻璃、陶瓷、瓷泥浆、研磨材料、耐火砖材、高岭土生石灰、云母、氧化铝、碳酸钙(重)等。金属冶金类：铅粉、氧化锌、氧化钛、铸造砂、金刚粉、铝粉、铁粉、各种金属粉末等。公害处理类：废水、废油、粪尿等。

旋振筛设备的养护：1、在使用旋振筛时,设备运转时要经常加油,每周加油两次(3号锂基脂润滑油) 振动电机在运行1500小时后应检查清洗油封、轴承,若有严重损伤时应立即更换.2、筛分精度高、效率高、筛网利用率高；

2、每三个月要进行一次小修和维护,6--12个月进行一次大修,检修时要检查各紧固件有无松动；3、定期检查电缆线(两三个也换一次电机引线)；

bfs系列振动筛分过滤机工作原理：

工作特点：1、筛分效率高，设计精巧耐用，任何粉类、液体类皆可使用。2、独特网架设计，有效缩短换网时间、解决网目堵塞及凹陷问题，清洗方便，操作简单。3、密封性好，粉末不飞扬，液体不渗漏。4、物料自动排出，可以连续作业。5、采用直立式振动电机，无机械传动，使激振力传递过程无损耗，有效传递至筛面。6、体积小，不占用空间，移动方便。7、筛网最高可以达到五层使用，筛分出六种粒度规格。

bfs系列多层式振动筛分过滤机外观图及基本功能：适用目的：1、分级：用bfs系列三次元振动筛分过滤器一台即可连续精确的对产品实行分离筛选，多层使用一次可分离筛选出六组不同粒径的产品且不会出现颗粒大小比例不一致的现象。2、去液体：本设备单层、多层使用，可十分有效地处理固体、液体的混合物料，快速实现固液分离，并筛选过滤出不同的目的物料。3、去杂质：本设备可对大量物料，除去大小不同的小部分物料，进行快速分离。使用要求:1、必须均匀给料：给料量以满足设备处理为准。一次投料过多，阻碍物料在筛面上的正常运动，不但易使筛网疲劳变松，而且会大大降低物料处理量。一次性给予大量物料，会使本身处于不平衡运转的电机负荷骤然增加，而造成电机损坏、减低电机的寿命。如给料量达不到设备的处理能力，即浪费能源，又降低了产量。2、有强大冲击力的给料方式，必须加装缓冲料斗，物料直接冲击网面，不但消耗振动源所产生的激振力，更易造成网面破损及筛网疲劳，而影响产量及筛分过滤的质量。3、如筛分物料有腐蚀性，使用过后请及时清理干净。4、请经常观看工作网是否变松，请再次使网绷紧。振动筛分过滤机基本功能：附：表中除bfs-300电源电压为220v外，其它均为380v；bfs-200振动源为普通电动机，其它为直立式振动电机；并300系列的筛网是制定筛框。

本公司对以上数据保留修改权利。同时可根据用户需求重新设计

主要尺寸：表一注：本公司对如下数据保留修改利

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
400	420	110	310	65	720	320	330	400	150	350	450
600	460	110	405	70	795	340	360	600	150	430	530
800	550	125	525	90	1015	400	420	800	200	580	680
1000	600	160	650	110	1070	450	475	970	250	700	800
1200	620	180	775	110	1150	450	480	1170	250	860	960
1500	730	200	965	130	1330	520	550	1470	250	1120	1280

bfs系列振动筛分过滤机规格表二

机械型号	功率	筛面直径	有效筛分面积	外形尺寸mm
bfs-400	0.25	350	0.091m ²	1f
				2f
				3f
bfs-600	0.37kw	550mm	0.2375m ²	1f
				2f
				3f
				1f

bfs-800	2f	0.55kw	750mm	0.4416m ²	850*980*980
	3f				850*980*1080
bfs-1000	1f	0.75kw	950mm	0.7085m ²	1060*1230*840
	2f				1060*1230*990
	3f				1060*1230*1140
bfs-1200	1f	1.5kw	1150mm	1.0382m ²	1260*1450*920
	2f				1260*1450*1090
	3f				1260*1450*1260
bfs-1500	1f	1.75kw	1450mm	1.6505m ²	1580*1810*1120
	2f				1580*1810*1300
	3f				1580*1810*1480
bfs-1800	1f	2.2kw	1730mm	2.3494m ²	1880*1970*1400
	2f				1880*1970*1580
	3f				1880*1970*1760

注:三次元振动筛分过滤机又名三次元振动筛、旋振筛，根据用户需求不同可以分为闸门式旋振筛、加缘式旋振筛，制作材料多为不锈钢以及碳钢。

北方振动筛 联系电话 0373-2677788 2677789 2677799

24小时 服务热线 0373-2222227

联系人 崔新林 13937303533

网站查询www.zhenshai.cn 精细振动筛www.zhenshai.com 振动筛www.bfzds.com 矿用振动筛