

# 广州汉信-单口千兆PoE光纤收发器

产品名称	广州汉信-单口千兆PoE光纤收发器
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS/HX 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

### 单口千兆PoE光纤收发器

#### 产品介绍

HS1200-PoE-SSC是一款10/100/1000mbps高性能PoE光纤收发器，符合IEEE802.3af/at标准，极大丰富了PoE组网的灵活性。

#### 产品特点

支持通过5类以太网线的无线访问（ap）和网络监控摄像头供电

上联口为1.25Gbps SC光纤接口

符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX标准

流控方式：全双工采用IEEE802.3X标准，半双工采用Back pressure 标准

支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）

支持上行端口防雷（端口5达到二级防雷要求）

每端口最大30W

#### 技术参数

产品名称 千兆PoE光纤收发器

产品型号	HS1200-PoE-SSC
端口描述	一个铜缆RJ 45接口+1个千兆光纤SC接口
供电线对	数据线对 12 36 空余线对45 78 ( 可选 )
端口及性能	电接口 : RJ45
电接口参数	电缆类型 : 5类非屏蔽双绞线(UTP)或更高级别6类线
协议标准	传输距离 : 100米 IEEE802.3i 10BASE-T;  IEEE802.3u 100BASE-TX  IEEE802.3x Flow Control  IEEE802.3af Power over Ethernet  IEEE802.3at Power over Ethernet
性能规范	存储转发  背板带宽 : 16Gbps(无阻塞)  包转发率 : 1.19Gpps  传输模式 : 全双工/半双工 自适应  寻址 : 48位MAC地址  地址数据库大小 : 每系统1,000个MAC 地址  缓冲区内存 : 96kb每系统  网络延迟 : 对于100Mbps数据传输 , 64节数据帧的延迟不超过20微秒
LED指示灯	每端口 : 速率 , 链路指示灯  每设备 : 电源灯 , POE工作指示灯
环境及规格	CE,FCC,ROHS
认证	132x83x35mm(长x宽x高)
尺寸	0.42kg
重量(kg)	工作温度 : 0-55 °C ; 存入温度 : -20-70
环境温度	工作湿度 : 90%,无凝结;存储湿度 : 95%,无凝结
保修	3年