

# 广州汉信-4E1光端机

产品名称	广州汉信-4E1光端机
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/对
规格参数	品牌:广州汉信/HanSun 型号:HS-OPT101 产地:广州
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

产品介绍 HS-OPT101 4\*E1光端机是以超大规模集成电路为核心构成的120路等同于120路话路的光电合一传输设备,提供面向电信的E1传输,设备固定提供4路E1接口、1路RS232和1路公务电话,并提供完整的网络管理功能,适用于小容量交换机组网、用户环路网,移动通信(基站)、专网、DDN网等。

典型组网方案 <img alt="PDH光端机传输方案-广州汉信通信设备有限公司" data-bbox="25 581 953 688"/>

src="http://www.hansun.com.cn/images/p1.jpg" width="720" height="241" 主要特点采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高;提供4路E1接口、1路RS232和1路公务电话;提供公务电话接口,方便安装、维护;具备蜂鸣告警功能;提供一个网管接口,具有全面的集中网管功能,网络配置方便、安全性高;具有完整的告警及状态指示;适应多种电源环境-48VDC或220VAC;可以配置八路带接续信号的语音接口,接续方式可选择主副站(可提供反极信号),磁石,E/M等;或十六路二/四线音频;或十六路异步数据(速率可达19.2kb/s);或几者混合.技术指标型号HS-OPT101光接口:

光纤类型:单模光纤、多模光纤可选;光纤波长:1310nm

、1550nm、850nm等可选;光纤接口:SC、FC或ST可选;光路码型:1B1H;光模块:

单纤模块、双纤模块可选;输出光功率:-8dBm ~ -15dBm;接收灵敏度: -36dBm;传输距离:普通50Km

(最大可达120Km) E1接口特性接口码型:HDB3;接口码速:2.048Mbit/s ± 50ppm;接口特性:ITU-T

G.703;接口阻抗:75 非平衡/120 平衡;接口类型:BNC;RS232接口工作方式: 19.2Kbit/s

异步串行;接口类型:RJ-45;电源电压:AC180V ~ AC240V; DC-36V ~ -72V;功耗:<

10W;工作环境工作温度:-10 ~ 50 ;贮存温度:-40 ~

+70 ;相对湿度:5%-95%无冷凝;大气压力:86 ~

106Kpa;外形尺寸19英寸标准型,挂墙式483 × 140 × 45mm;