# 广州汉信-8E1光端机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广州汉信-8E1光端机 |
| 公司名称 | 广州汉信通信光缆有限公司 |
| 价格 | .00/对 |
| 规格参数 | 品牌:广州汉信/HanSun<br>型号:HS-OPT102<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房 |
| 联系电话 | 020-85521526 18816785823 |

# 产品详情

产品介绍 HS-OPT102 8E1光端机是以超大规模集成电路为核心构成的240路等同于240路话路的光电合一传输设备,提供面向电信的E1传输,设备固定提供8路E1接口、1路RS232和1路公务电话，并提供完整的网络管理功能，适用于小容量交换机组网、用户环路网，移动通信（基站）、专网、DDN网等。

典型组网方案

主要特点采用大规模芯片，电路简单，功耗低，可靠性高；提供8路E1接口、1路RS232和1路公务电话；提供公务电话接口，方便安装、维护；具备峰鸣告警功能；提供一个网管接口，具有全面的集中网管功能，网络配置方便、安全性高；具有完整的告警及状态指示；适应多种电源环境-48VDC或220VAC；技术指标

| | |
|---|---|
| 型 号 | HS-OPT102 |
| 光纤类型 | 单模光纤、多模光纤可选； |
| 光纤波长 | 1310nm 、1550nm、850nm等可选； |
| 光纤接口 | SC、FC或ST可选； |
| 光路码型 | 1B1H； |
| 光模块 | 单纤模块、双纤模块可选 ； |
| 输出光功率 | -8dBm ～ -15dBm； |
| 接收灵敏度 | ≥ -36dBm； |
| 传输距离 | 普通50Km（最大可达120Km） |
| E1接口特性 | 接口码型：HDB3；接口码速：2.048Mbit/s±50ppm；接口特性:ITU-T G.703；接口阻抗:75Ω（非平衡）；接口类型：BNC； |
| RS232接口 | 工作方式：≤19.2Kbit/s 异步串行；接口类型：RJ-45； |

| | |
|---|---|
| 电源 | 电压:AC180V ～ AC240V； DC-36V ～ -72V；功耗:< 10W； |
| 工作环境 | 工作温度：-10°C ～ 50°C；贮存温度：-40°C ～ +70°C；相对湿度：5%-95%无冷凝；大气压力：86 ～ 106Kpa； |
| 外形尺寸 | 19英寸标准型483×140×45mm |