

# 水性醇酸面漆

产品名称	水性醇酸面漆
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:九里光JOYGLOSS 型号:JOYGLOSS9010 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

## 产品详情

### JOYGLOSS-9010水性醇酸面漆

#### 产品介绍

水性醇酸面漆 (JOYGLOSS-9010) 是一种室内和室外都可适用的醇酸面漆, 由它配套组成的涂层体系可通过表面低播焰检测。

#### 推荐用途

作为传统的醇酸涂层系统的面漆, 适用于钢质和木质表面, 涂层耐候性好, 颜色稳定性强。也可作用混合涂层体系的面漆。覆涂于溶剂型/无溶剂型底漆上面。水性醇酸面漆也可作为装饰性面漆用于已老化的各类旧涂层表面。

#### 膜厚与理论涂布率

最低	最高	典型	
干膜厚度 ( $\mu\text{m}$ )	30	50	
40			
湿膜厚度 ( $\mu\text{m}$ )	75	125	
100			
理论涂布率 ( $\text{m}^2/\text{L}$ )	13	8	
10			

#### 物理特性

颜色 白色，或根据色卡调整

密度(混合后)  $1.26 \pm 0.2\text{g/mL}$

体积固体份 (%)  $40 \pm 2$

闪点 无

挥发性有机物含量 60g/L

光泽 有光，哑光

耐候性 良好

保光保色性 良好

耐水性 良好

柔韧性 优异

耐磨性 良好

#### 表面处理

所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照国际标准ISO8504进行评估和处理。

#### 涂有油漆的表面

只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上面。如需详情，请咨询九里光（上海）科技有限公司。

#### 其它表面

该产品可用于其它底材，请咨询九里光（上海）科技有限公司。

#### 施工条件

环境相对湿度不高于85%，底材温度不低于5℃，并且至少应当高于空气露点温度3℃以上，温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行；在密闭空间内涂装时，应具有良好的通风条件，以确保漆膜的正常干燥。

#### 施工方式：

喷涂 使用无气喷涂或常规喷涂。

刷涂 建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

辊涂 可以使用。但是在采用辊涂时应当注意确保足够的油漆用量以达到规定的干膜厚度。

#### 施工参数：

混合比： 单组份

稀释剂： 纯水

清洗剂： 九里光（上海）科技有限公司9号/2号稀释剂（当喷完其它涂料再换  
喷本涂料时先用九里光（上海）科技有限公司9号稀释剂清洗，再用九里光（上海）科技有限公司2号稀  
释剂清洗，最后用大量水清洗）