

电机 振动电机 振动筛 振动筛分机 三次元振动筛 新乡 振动电机筛

产品名称	电机 振动电机 振动筛 振动筛分机 三次元振动筛 新乡 振动电机筛
公司名称	新乡市北方液压净化机械厂
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:北方振动筛 产品类型:振动电机 型号:BFYZUL
公司地址	北干道西段高湾
联系电话	86 0373 2677788 13937303533

产品详情

品牌	北方振动筛	产品类型	振动电机
型号	BFYZUL	额定功率	0.18 (kW)
额定电压	110-380 (V)	额定转速	1500 (rpm)
产品认证	ISO9001-2000		

yzul系列振动电机
振动电机实图效果
bf振动源三相异步电动机使用范围：筛分设备：直线振动筛、矿用筛，洗煤筛，磨料筛、化工筛。输送设备：振动输送机、振动干燥输送机，振动输送机，振动垂直提升机。给料设备：振动给料机，振动给料斗仓壁振动器、振动矿机，振动充填机。其他设备：振动硫化床、振动平台，振动脱介机。
使用条件：环境温度：不超过40 海拔高度：不大于1000m 防护等级：ip55工作电压：380v 频率：50hz 接法：Y或 绝缘等级：b或f 作方式：s1 安装方式：任意方向
北方振动电机服务专线 0373-2677789

北方振动筛 筛出来的名牌

食品：面粉、奶粉、淀粉、鱼粉、米粉、维生素、调味品、糊精、饮料、果汁、砂糖、酱油、凤梨汁、酵母液等

化工：油漆、树脂粉、pvc树脂粉粒、柠檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等

制药：医药中间体、医用辅料、中药粉、中药液、西药粉、西药液等

陶瓷磨料冶金行业：铝银浆、泥浆、高岭土、石英砂、氧化铝、人造黑铝、石墨、碳化硅、喷雾土粒、金刚砂、铁粉、二氧化钛、电解铜粉等bfs系列振动筛分过滤机工作原理：

工作特点：1、筛分效率高，设计精巧耐用，任何粉类、液体类皆可使用。2、独特网架设计，有效缩短换网时间、解决网目堵塞及凹陷问题，清洗方便，操作简单。3、密封性好，粉末不飞扬，液体不渗漏。4、物料自动排出，可以连续作业。5、采用直立式振动电机，无机械传动，使激振力传递过程无损耗，有效传递至筛面。6、体积小，不占用空间，移动方便。7、筛网最高可以达到五层使用，筛分出六种粒度规格。

bfs系列多层式振动筛分过滤机外观图及基本功能：适用目的：1、分级：用bfs系列三次元振动筛分过滤器一台即可连续精确的对产品实行分离筛选，多层使用一次可分离筛选出六组不同粒径的产品且不会出现颗粒大小比例不一致的现象。2、去液体：本设备单层、多层使用，可十分有效地处理固体、液体的混合物料，快速实现固液分离，并筛选过滤出不同的目的物料。3、去杂质：本设备可对大量物料，除去大小不同的小部分物料，进行快速分离。使用要求：1、必须均匀给料：给料量以满足设备处理为准。一次性给予大量物料，会使本身处于不平衡运转的电机负荷骤然增加，而造成电机损坏、减低电机的寿命。如给料量达不到设备的处理能力，即浪费能源，又降低了产量。2、有强大冲击力的给料方式，必须加装缓冲料斗，物料直接冲击网面，不但消耗振动源所产生的激振力，更易造成网面破损及筛网疲劳，而影响产量及筛分过滤的质量。3、如筛分物料有腐蚀性，使用过后请及时清理干净。4、请经常观看工作网是否变松，请再次使网绷紧。振动筛分过滤机基本功能：附：表中除bfs-300电源电压为220v外，其它均为380v；bfs-200振动源为普通电动机，其它为直立式振动电机；并300系列的筛网是制定筛框。本公司对以上数据保留修改权利。同时可根据用户需求重新设计

主要尺寸：表一注：本公司对如下数据保留修改利

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
450	500	110	310	65	720	320	330	400	150	450	450
600	460	110	405	70	795	340	360	600	150	430	530
800	550	125	525	90	1015	400	420	800	200	580	680
1000	600	160	650	110	1070	450	475	970	250	700	800
1200	620	180	775	110	1150	450	480	1170	250	860	960
1500	730	200	965	130	1330	520	550	1470	250	1120	1280

bfs系列振动筛分过滤机规格表表二

机械型号	功率	筛面直径	有效筛分面积	外形尺寸mm
bfs-450	0.37	450	0.091m ²	1f
				2f
				3f
				1f

bfs-600	2f	0.55kw	550mm	0.2375m ²	640*770*750
	3f				640*770*880
bfs-800	1f	0.735kw	750mm	0.4416m ²	850*980*780
	2f				850*980*930
	3f				850*980*1080
bfs-1000	1f	0.1.47kw	950mm	0.7085m ²	1060*1230*840
	2f				1060*1230*990
	3f				1060*1230*1140
bfs-1200	1f	1.84kw	1150mm	1.0382m ²	1260*1450*920
	2f				1260*1450*1090
	3f				1260*1450*1260
bfs-1500	1f	2.2kw	1450mm	1.6505m ²	1580*1810*1120
	2f				1580*1810*1300
	3f				1580*1810*1480
bfs-1800	1f	3.0kw	1730mm	2.3494m ²	1880*1970*1400
	2f				1880*1970*1580
	3f				1880*1970*1760

注:三次元振动筛分过滤机又名三次元振动筛、旋振筛, 根据用户需求不同可以分为闸门式旋振筛、加缘式旋振筛, 制作材料多为不锈钢以及碳钢。

北方振动筛 联系电话 0373-2677788 2677789 2677799

24小时 服务热线 0373-2222227

联系人 崔新林 13937303533

网站查询www.zhenshai.cn振动筛www.zhenshai.com精细振动筛www.bfzds.com 矿用振动筛