变频器ATV320U07M2C施耐德代理商

产品名称	变频器ATV320U07M2C施耐德代理商
公司名称	深圳市图腾自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道黄田环宇工业区B栋
联系电话	0755-33279241 13510411141

产品详情

变频器ATV320U07M2C施耐德代理商，施耐德官网热线135 1041 114

变频器

ATV320U07M2C

变频器 ATV320 - 0.75kW - 200…240V - 单项（紧凑型）主要信息产品系列ATV320
产品类型变频器
应用领域复杂机器
产品名ATV320

驱动器格式紧凑型
产品功能同步电机异步电机
EMC 滤波器C2类EMC滤波器
IP 保护等级IP20 符合 EN/IEC
61800-5-1
防护等级UL类型1 UL 型整合套件
冷却方式无风扇
电网相数1 相
额定电源电压 [Us]200...240 V (- 15...10 %
供电频率50...60 Hz (-

电动机功率 (kW)0.75 kW 适用 重载
电机功率1 hp 适用 重载
线路电流10.1 A 在…上 200 V 适用

重载8.5 A 在…上 240 V
适用 重载
预期线路Isc<= 1 kA
视在功率2 kVA 在…上 240 V 适用
重载
连续输出电流4.8 A 在…上 4 kHz 适用
重载
最大瞬变电流7.2 A 在 60 s 适用 重载

异步电机控制配置文件电压/频率比，5点无传感
器磁链矢量控制标准电压
/频率比无传感器磁链适
量控制-
节能电压/频率比，2点
同步电机控制配置模式无传感器矢量控制
变频器输出频率0.1...599 Hz
额定开关频率4 kHz
开关频率4...16 kHz
随着电流降额2...16 kHz
可调
安全功能STO(安全扭矩中
3SS1 (安全停止 1)
全速度SLS（安全
防盗门锁
通讯协议Modbus

选项卡通讯模块: CANopen
雏菊链 RJ45通讯模块:
CANopen SUB-D
9通讯模块: CANopen
open 类型
端子模块通讯模块:
EtherCAT RJ45通讯模块:
DeviceNet通讯模块:
Ethernet/IP通讯模块:
Profibus DP V1通讯模块:
Profinet通讯模块:
以太网Powerlink