

原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应

产品名称	原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应
公司名称	深圳市图腾自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道黄田环宇工业区B栋
联系电话	0755-33279241 13510411141

产品详情

原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应，施耐德软起动器哪家价格好 施耐德热线：135 1041 1141

软起动器

ATS22D75Q

软起动器-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)主要信息产品系列Altistart 22
产品类型软起动器

产品功能异步电机

应用领域泵和风扇

组件名称ATS22

电网相数3 相

额定电源电压 [Us]230...440 V -

15...10 %

电动机功率 (kW)37 kW 400 V37

kW 440 V18.5

kW 230 V

出厂设置电流69 A

功耗W63 W

用于标准应用

使用类别AC-53A

启动类型有转矩控制的

启动(电流限制
在 $3.5 I_n$)

IcL 起动器 额定75 A 与电机电
源线相连
用于标准应用
IP 保护等级IP20

补充信息组装方式带散热片

可用功能内部旁路

电源电压范围195...484 V

供电频率50...60 Hz - 10...10 %

网络频率45...66 Hz

设备连接至电机三角形端子用机电源线

控制回路电压230 V -15...10 % 50/60 Hz

控制电路能耗20 W

离散量输出数量2

输出型式继电器输出 R1 230 V 运行, 警告
, 跳闸, 停止, 未停止, 起动,
就绪 C/O继电器输出 R2 230 V 运
行, 警告, 跳闸, 停止, 未停止
, 起动, 就绪 C/O

最小开关电流 [I_{min}]100 mA 12 V DC 继电器输出

最大开关电流5 A 250 V AC 阻

继电器输出5 A

阻性(负载)

V AC 感性负载

继电器输出2 A

7 ms 继电器输出

离散量输入数量3

数字量输入类型逻辑 LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm

离散量输入电压24 V \leq 30 V

离散量输入逻辑正逻辑 LI1, LI2, LI3 $<$ 5 V 和 \leq 2

mA $>$ 11 V \geq 5 mA

输出电流0.4...1 Icl 可调

PTC传感器输入750 Ohm

通讯协议Modbus

接线端类型1 RJ45

通信数据链路串行

物理接口RS485 多点连接串口

传输带宽4800, 9600 或 19200 bps

安装设备31

保护类型缺相保护 线热保护 起动器热保护

马达

标识CE

冷却方式强制通风

操作位置垂直方向 $\pm 10^\circ$

高度295 mm

宽度145 mm

深度207 mm

产品重量12 kg

功率范围15...25 kW 在...上 200...240 V 3
相30...50 kW 在...上 380...440 V 3
相
马达启动器类型软启动器