原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应

产品名称	原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应
公司名称	深圳市图腾自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道黄田环宇工业区B栋
联系电话	0755-33279241 13510411141

产品详情

原装施耐德代理商ATS22D75Q软起动器供应，施耐德软起动器哪家价格好 施耐德热线：135 1041 1141

软起动器

ATS22D75Q

软起动器-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)主要信息产品系列Altistart 22
产品类型软起动器

产品功能异步电机
应用领域泵和风扇
组件名称ATS22
电网相数3 相
额定电源电压 [Us]230...440 V -
15...10 %
电动机功率 (kW)37 kW 400 V37
kW 440 V18.5
kW 230 V
出厂设置电流69 A
功耗W63 W
用于标准应用
使用类别AC-53A

启动类型有转矩控制的
起动(电流限制
在3.5 In)
IcL 起动器 额定75 A 与电机电
源线相连
用于标准应用
IP 保护等级IP20
补充信息组装方式带散热片
可用功能内部旁路
电源电压范围195...484 V
供电频率50...60 Hz - 10...10 %
网络频率45...66 Hz

设备连接至电机三角形端子用电机电源线
控制回路电压230 V -15...10 % 50/60 Hz
控制电路能耗20 W
离散量输出数量2
输出型式继电器输出 R1 230 V 运行，警告
，跳闸，停止，未停止，起动，
就绪 C/O继电器输出 R2 230 V 运
行，警告，跳闸，停止，未停止
，起动，就绪 C/O
最小开关电流 [Imin]100 mA 12 V DC 继电器输出
最大开关电流5 A 250 V AC 阻
继电器输出5 A
阻性（负载）
V AC 感性负载
继电器输出2 A
7 ms 继电器输

离散量输入数量3
数字量输入类型逻辑 LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm
离散量输入电压24 V <= 30 V
离散量输入逻辑正逻辑 LI1, LI2, LI3 < 5 V 和 <= 2
mA > 11 V >= 5 mA
输出电流0.4...1 Icl 可调
PTC传感器输入750 Ohm
通讯协议Modbus

接线端类型1 RJ45
通信数据链路串行
物理接口RS485 多点连接串口
传输带宽4800, 9600 或 19200 bps
安装设备31
保护类型缺相保护 线热保护 起动器热保护
马达
标识CE
冷却方式强制通风
操作位置垂直方向 +/- 10 °
高度295 mm
宽度145 mm

深度207 mm

产品重量12 kg

功率范围15...25 kW 在…上 200...240 V 3

相30...50 kW 在…上 380...440 V 3

相

马达启动器类型软起动器