

# 限位开关XCMN2102L1 施耐德代理商

产品名称	限位开关XCMN2102L1 施耐德代理商
公司名称	深圳市图腾自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道黄田环宇工业区B栋
联系电话	0755-33279241 13510411141

## 产品详情

限位开关XCMN2102L1 施耐德代理商，施耐德限位开关哪家价格好 施耐德厂家热线：135 1041 1141

XCMN2102L1

限位开关，塑料外壳

主要信息

产品系列 OsiSense XC 系列号 标准型 产品类型 限位开关 产品名 XCMN 传感器设计 微型 本体类型 固定式  
操纵头类型 直动式头部 材料 塑料 本体材料 塑料 头部材料 Zamak 固定模式 由本体 操作头运动 线性  
操作头类型 弹簧返回,滚轮直动式 金属 方法类型 侧面运动 2方向 极数 2 触点类型 1 NC + 1 NO 触点动作  
瞬动

补充信息

开关触发 30° 凸沿

电气连接 固定电缆

电缆长度 1 m

电缆构成 4 x 0.75

mm

导线绝缘 PvR

材料

触线绝缘 Zb

形式

强制打开 有

强制打开 35 N

最小力量

最小跳闸 7 N

力

最大操动 0.5 m/s

速度

触线规定 B300,

牌号 AC-15

( $U_e = 240$

V,  $I_e = 1.5$

A) 符合

EN/IEC

60947-5-1

附录 A

R300,

DC-13

( $U_e = 250$

V,  $I_e = 0.1$

A) 符合

EN/IEC

60947-5-1

附录 A

额定绝缘 300 V

电压 [ $U_i$ ] 污染等级

3 符合

CSA

C22.2 No

14 300 V

污染等级

3 符合 UL

508 400 V

污染等级

3 符合

IEC

60947-5-1

接线端子  $\leq 25$  M

间的阻抗 符合 IEC

60255-7

安全等级

3

额定冲击 4 kV 符合

耐受电压 IEC 60664

[ $U_{imp}$ ] 4 kV 符合

IEC

60947-1

短路保护 6 A 由 gG

熔断器

熔断器

电气寿命 5000000

次,

DC-13,

120 V, 1

W, 工作

额定值:

$\leq 60$

次/分钟,

负载系数  
: 0.5 符合  
IEC  
60947-5-1  
附录 C  
5000000  
次,  
DC-13, 24  
V, 3 W,  
工作额定  
值:  $\leq 60$   
次/分钟,  
负载系数  
: 0.5 符合  
IEC  
60947-5-1  
附录 C  
5000000  
次,  
DC-13, 48  
V, 2 W,  
工作额定  
值:  $\leq 60$   
次/分钟,  
负载系数  
: 0.5 符合  
IEC  
60947-5-1  
附录 C

机械寿命 5000000  
次

宽度 30 mm

高度 70.4 mm

深度 16 mm

产品重量 0.08 kg