

生产优质钢质防盗门 亚亚

产品名称	生产优质钢质防盗门 亚亚
公司名称	江苏亚亚防撬门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚亚 型号:YA-011 类型:家庭防盗系统
公司地址	徐州市铜山区单集镇黄集村
联系电话	86 0516 83225566/83531188/83531199 17751996672

产品详情

品牌	亚亚	型号	YA-011
类型	家庭防盗系统	用途	庭院、小区、宿舍楼、办公楼、办公室、医院及工业厂房等

防盗安全门

一、防盗安全级别：

按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分的防盗安全级别。按防盗安全级别分类分为4级代号，其中中文代号为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”，安全级别拼音字母代号分别为“j”、“y”、“b”、“d”，甲为最高级，依此递减

安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中；以宋体凹印形式永久固定在内铰链边上角，距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。

二、材料

.钢质板材厚度

a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00 mm、1.80 mm、1.50 mm。

b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00 mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.6mm。

c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。冷轧钢板允许偏差下表：

表1 钢制板材允许偏差 单位为毫米

轧制方式允许偏差	公称厚度					
	2.00	1.80	1.50	1.00	0.80	0.50
冷轧薄钢板允许偏差	-0.15	-0.14	-0.12	-0.09	-0.07	-0.06
热轧薄钢板允许偏差	-0.17	-0.17	-0.15	-0.12	-0.10	-0.09

合页要求

在上表防盗安全级别规定的防破坏时间内，铰链应承受使用普通机械手工工具对其实施冲击、凿切破坏时，传给铰链的冲击力和撬扒力矩，应无断裂现象。铰链表面、转轴被锯掉后不应将门扇打开。铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面。铰链应转动灵活，在不大于49n的拉力作用下，门体应灵活转动90°。

防闯入性能

门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置，装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后，不应产生断裂或脱落。在门扇的中间部位和三分之一部位设置加强支架，满足防盗门的防闯入性能的要求。

二．填充材料

门扇内填充的材料均为对人体无毒无害的材料，全部经国家认可授权机构检验达到国家标准规定的要求。

3.五金配件

使用的五金配件全部经国家认可授权机构检验达到国家标准要求。

江苏亚亚门业防撬门有限公司坐落在五省通行的历史文化名城徐州市，是专业设计生产销售防盗安全门、钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、不锈钢门、遥控车库门、楼宇门及高级防护窗的大型现代化企业。公司拥有四条国际先进的现代化生产线。已形成日产800樘标准门的能力。年销售额超亿元。公司已通过iso9001 2008国际质量体系认证。防盗门、防火门、防火卷帘门已获得公安部颁发的生产许可证。产品质量完全符合gb17565-2007，gb12955-2008，gb14102-2005国家标准。公司自主起草的钢质进户门、防火保温隔音门的生产标准已通过权威专家审定，并在国家质检部门备案。

创新无止境，精品亚亚门。亚亚人用永无止境的创新精神，在产品升级中敢为人先，在市场竞争中始终占得先机。优质材料、先进工艺、精良技术、高端质量、完善服务使亚亚门业有口皆碑，市场占有率不断提高，产品畅销全国各地，并获得外商的青睐。亚亚门业以“亚亚守护家，放心走天下”为生产经营理念，以其设计新颖、质量稳定、供货及时，服务完善等诸多优势倍受消费者喜爱，亦备受各地房地产公司的推宠，公司因而获得“江苏消防协会会员”、“青年文明号”、“重合同守信用”、“新产品开发先进企业”等荣誉。产品被评为“江苏省名牌产品、华东优秀科技产品、

用户评价满意商品金牌、中央电视台上榜品牌等殊荣”。
专业铸精品，诚信赢市场，亚亚门业愿与各地新老朋友共同携手共创美好未来。