

生产优质甲乙丙丁级防盗门

产品名称	生产优质甲乙丙丁级防盗门
公司名称	江苏亚亚防撬门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚亚 型号:YA-008 类型:防盗报警系统
公司地址	徐州市铜山区单集镇黄集村
联系电话	86 0516 83225566/83531188/83531199 17751996672

产品详情

品牌	亚亚	型号	YA-008
类型	防盗报警系统	用途	小区、办公楼、宿舍楼、家庭、庭院、工厂、小区等

防盗安全门

一、防盗安全级别：

按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分的防盗安全级别。按防盗安全级别分类分为4级代号，其中中文代号为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”，安全级别拼音字母代号分别为“j”、“y”、“b”、“d”，甲为最高级，依此递减

安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中；以宋体凹印形式永久固定在内铰链边上角，距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。

二、材料

.钢质板材厚度

a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00 mm、1.80 mm、1.50 mm。

b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00 mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.6mm。

c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。冷轧钢板允许偏差下表：

表1 钢制板材允许偏差 单位为毫米

轧制方式允许偏差	公称厚度					
	2.00	1.80	1.50	1.00	0.80	0.50
冷轧薄钢板允许偏差	-0.15	-0.14	-0.12	-0.09	-0.07	-0.06
热轧薄钢板允许偏差	-0.17	-0.17	-0.15	-0.12	-0.10	-0.09

合页要求

在上表防盗安全级别规定的防破坏时间内，铰链应承受使用普通机械手工工具对其实施冲击、凿切破坏时，传给铰链的冲击力和撬扒力矩，应无断裂现象。铰链表面、转轴被锯掉后不应将门扇打开。铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面。铰链应转动灵活，在不大于49n的拉力作用下，门体应灵活转动90°。

防闯入性能

门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置，装置本身及连接强度应可承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后，不应产生断裂或脱落。在门扇的中间部位和三分之一部位设置加强支架，满足防盗门的防闯入性能的要求。

二．填充材料

门扇内填充的材料均为对人体无毒无害的材料，全部经国家认可授权机构检验达到国家标准规定的要求。

3.五金配件

使用的五金配件全部经国家认可授权机构检验达到国家标准要求。