

生产优质甲乙丙级钢质防火门

产品名称	生产优质甲乙丙级钢质防火门
公司名称	江苏亚亚防撬门有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 类型:钢质防火门 开关类型:手动
公司地址	徐州市铜山区单集镇黄集村
联系电话	86 0516 83225566/83531188/83531199 17751996672

产品详情

产地	江苏	类型	钢质防火门
开关类型	手动	材质	冷轧钢板
门框最大尺寸	2000*2800 (mm)	颜色	客户自选
开启方式	左开、右开	门框板材厚度	1.2-1.8 (mm)
安全等级	A级	品牌	亚亚
水密性	好	摆锤冲击量	强
玻璃尺寸	客户自定	玻璃类别	客户自选
等级	优质	风格	现代
抗风压性能	强	抗压强度	强
拉伸屈服强度	强	类别	整套门
贸易属性	内外贸	使用范围	高层、配电室、医院等
硬度	高		

钢质防火门

钢质防火门 fireresistantsteeldoorsets

用钢板制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

耐火性能执行《gb12955-2008》防火门标准规定

名称	耐火性能	代号
隔热防火门	耐火隔热性 0.50h	a0.50 (丙级)
(a类)	耐火完整性 0.50h	
耐火隔热性 1.00h	a1.00 (乙级)	
耐火完整性 1.00h		
耐火隔热性 1.50h	a1.50 (甲级)	
耐火完整性 1.50h		
耐火隔热性 2.00h	a2.00	
耐火完整性 2.00h		
耐火隔热性 3.00h	a3.00	
耐火完整性 3.00h		
部分隔热防火门	耐火隔热性 0.50h	耐火完整性 1.00h b1.00
(b类)		
耐火完整性 1.50h	b1.50	
耐火完整性 2.00h	b2.00	
耐火完整性 3.00h	b3.00	
非隔热防火门	耐火完整性 1.00h	c1.00
(c类)		
耐火完整性 1.50h	c1.50	
耐火完整性 2.00h	c2.00	
耐火完整性 3.00h	c3.00	

钢质防火门所用钢质材料厚度

单位为 (mm)

部件名称	材料厚度
门扇面板	0.8
门框板	1.2
铰链板	3.0
不带螺孔的加固件	1.2
带螺孔的加固件	3.0

江苏亚亚门业防撬门有限公司,专业设计生

产销售防盗安全门、钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、不锈钢门、遥控车库门、楼宇门。

公司已通过iso9001 2000国际质量体系认证。

防盗门、防火门、防火卷帘门已获得公安部颁发的生产许可证。产品质量完全符合gb1756

5-2007, gb12955-2008, gb14102-2005国家标准。公司自主起草的钢质进户门、防火保温

隔音门的生产标准已通过权威专家审定,并在国家质检部门备案。“亚亚守护家,放心走天下”。产品

被评为“江苏省名牌产品、华东优秀科技产品、用户评价满意商品金牌、中央电视台上榜品牌等殊荣”

。专业铸精品,诚信赢市场,亚亚门业愿与各地新老朋友共同携手共创美好未来。