

厂家直销焊片网 防护用安全网、焊接护栏网镀锌包塑

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 厂家直销焊片网 防护用安全网、焊接护栏网镀锌包塑 |
| 公司名称 | 安平县海润丝网织造有限公司 |
| 价格 | 13.80/平方米 |
| 规格参数 | 认证:ISO9001-2000 执行质量标准:国标 OEM (贴牌代工):可接受 |
| 公司地址 | 中国河北衡水市安平县为民街东头(路南) |
| 联系电话 | 86-0318-7591618 13315480772 |

产品详情

安平县海润丝网织造有限公司位于“中国丝网之乡”---河北省安平县，创建于上世纪九十年代，占地1.2万平方米，注册资金680万元，经多年的顺势发展，现已拥有固定资产1500万元，员工100余人，各类技术人员25人，各种生产检测设备150多台(套)的外向型企业。引进先进的生产技术设备，采用优质原材料，严格管理，科学检测。

安平县海润丝网织造有限公司提供：刀片刺网系列、刺钉系列、刺绳系列和护栏网系列等产品。

其中刀片刺网系列包括：刀片刺绳、直线型刀片刺网、螺旋形刀片刺网，平板式刀片刺绳和刀片防护网(篱笆型刀片刺网)，刀片刺绳路障车等；

刺钉系列包括安全刺钉、防爬刺钉、防盗刺钉、镀锌刺钉、不锈钢刺钉、防盗刺钉、大中小号刺钉，管道防爬刺钉；

刺绳系列包括：镀锌刺绳、涂塑刺绳、不锈钢刺绳，单股刺绳、双股刺绳、正反拧刺绳，普通拧刺绳等。

安平县海润丝网织造有限公司始终坚持“以产品质量为生命，以科技为龙头，以顾客满意为最终目标”的经营方针，力图通过促进刀片刺网、刺绳、护栏网及相关领域的发展，为改善中国乃至世界人民的生活环境和提高他们的生活品质做出贡献。厂长王海建愿通过向社会各界同仁提供优质的产品和服务，帮助大家竞争中获得更多优势，长足发展，共臻成功。

双股刺绳由全自动化的刺绳机拧编而成，民间俗称铁蒺藜；原材料采用优质Q235低碳钢丝(经电镀锌,热镀锌)防腐处理拧编而成，产品具有牢固,美观的特点。

双股刺绳材料：优质低碳钢丝（热镀、电镀、不锈钢）。

双股刺绳用途：广泛用于公园、社区的安全防护；草场边界、铁路、调整公路的隔离防护等。

双股刺绳编织及特点：拧编而成；牢固、美观。

编织工艺：正捻、反捻、正反捻，普通拧

双股正捻刺绳材质：优质低碳钢丝、不锈钢丝、包塑丝、镀锌丝等经工艺加工而成。

双股正反捻刺绳编制工艺：将钢丝往两个方向拧编而不是顺着一个方向拧编而成的刺绳。筋丝和刺花可以是不同的丝径，筋丝丝径在2.5mm以下时，延展性较佳，可降低施工难度。刺花丝径2mm以上强度较好。同时，可使用带有颜色的PVC包塑丝来加工刺绳，达到更为美观的效果。

双股正反捻刺绳的产品特点：施工方便、外形美观、耐腐蚀、抗氧化、经济适用，该产品可用于防盗窗、高速护栏、隔离栅、圈禁防护，具有吓阻效果。

主要用于：工业、农业、畜牧业、高速公路、林场防护等

刺绳规格：

| 丝号 B.W.G | 刺距 3" | 刺距 4" | 刺距 5" | 刺距 6" |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |