

橡塑制品厂废气净化

产品名称	橡塑制品厂废气净化
公司名称	济南鲁发环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国山东济南市历城区烈士山北路15号
联系电话	13573117711

产品详情

我公司可根据用户废气的不同排放量及现场情况提供最佳设计方案与设备。

主要分为以下几大系列：

橡胶加工业油烟（油雾）净化器

塑料加工业油烟（油雾）净化器

焊接烟尘油烟（油雾）净化器

化纤纺织整理定型油烟（油雾）净化器

机械加工业淬火油烟（油雾）净化器

机械加工业冲压成型油烟（油雾）净化器

三、工作原理

在引风机的作用下，油烟气中的混合污染物进入初级净化整流腔，腔内的特殊结构在对污染物均衡整流的同时，将其中较大的油烟颗粒进行物理净化，物理净化后的烟气均匀地进入次级栅状高压静电场。烟气粒子在高压静电场中被荷电并在电场力的作用下产生电离、分解、吸附及碳化，从而达到净化目的。末级处理段的设置更加有效的清除了残余的污染物粒子，因此排出的是相当清洁的空气。

四、产品特点：

1、设备内部采用三级复合除油烟构造，初级具有净化兼整流双重功能，次级具有电离、分解、吸附、碳化兼除异味多重功能。末级处理段的设置，能有效地拦截、捕捉荷电粒子。

2、采用放电和吸附两种不同构造的高低压电场，电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降，确保了高效率的净化效果，电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便。 3、采用与高低压电场相配套的高低压电源，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。

4、出风口可选配带有除味功能的活性炭纳米吸附材料，以去除异味。

5、设备外壳采用组合式箱体，结构紧凑、新颖，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。

6、电场与电源之间无需高压电源线连接，实现关门通电开门断电，便于维护和清洗。

7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高，实现低空排放。