

弗格森制冰机-日产5吨管冰机

产品名称	弗格森制冰机-日产5吨管冰机
公司名称	江苏弗格森制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电制:380v3p50hz 产量:24小时产5吨 冰块口径:22~35毫米
公司地址	江苏省泰州市姜堰高科技园区人民南路568号
联系电话	18082337987

产品详情

- 1.管冰是较规则的中空圆柱形，外直径为 26， 28， 30mm, 34mm四种规格，高度为27-50mm不等，中间的内孔直接可根据制冰的时间调整，一般在 5-10mm之间；冰块较厚且透明，美观，储存期长，不易融化，透气性好。
- 2.产冰量大：在夏天产量达到90%-95%，环境温度低于20度时，产量达到100%-130%。
- 3.耗电低：夏天耗电为85-90度/吨，环境温度低于23度时，为75-80度/吨。
- 4.操作简单：采用PLC程序控制器集中控制，冰块厚度自调节系统，环境温度自适应系统，成冰自动补水平衡系统均实现自动化，不需人工调节。
- 5.占地面积小，机组采用集成式设计，结构非常紧凑。
- 6.主要用途：日常食用，蔬菜保鲜，渔船水产品保鲜，化工过程、土建工程等其它需要供冰之场所。

采用密制特殊配方铝合金作为蒸发器，提高换热效果，真正的防锈、防腐，保证使用寿命

水池内部与水接触部分均采用铝板材质不生锈

热氟脱冰。在进水温度20度水温条件下，脱冰时间为23分钟，节能快速

整体模块化的设备，运输、移动、现场安装非常简便

根据不同冰块尺寸，每台直接制冰式块冰机，我们均为客户量身定做

直接制冰式块冰机可做成集装箱式，20尺的集装箱制冰量为6吨/天，40尺的集装箱最大制冰量为20吨/天

客户可选择自动移冰装置，连接上电源即可使用，冰块可自动运到机器外侧，极大提高人工运冰效率

- 1、成熟的技术：拥有80年悠久的制冰制造经验，纯正德国科技精工打造。
- 2、纯净的冰块：Pre-Purify净水技术，对于进水进行过滤，冰块晶莹剔透，冰质达到WQA美国水质协会国际标准。
- 3、完美的设计：所有设备均采用CAD-3D模拟装配，使设备部件及配件的布置、管道的走向更合理，结构紧凑而不拥挤，操作、维修更加人性化。
- 4、安全、卫生：蒸发器材料均采用SUS304、PE、铝合金等材料加工，采用大圆角过度设计，使设备内部没有清洗的死角。卫生水平达到国际HACCP和FDA认证标准。
- 5、高效的性能：蒸发器均采用特殊的合金材料结合独特的热处理加工工艺，使蒸发器具有最佳的导热性能。
- 6、节水节能：每台压缩冷凝机组均设有回气管与供液管热交换器及蒸发温度、冷凝温度控制及回气过热度、回油等控制，使压缩机组在最佳的工况下安全稳定运行，从而获得更高的C.O.P.值。
- 7、优质的配件：弗格森制冷设备的配件80%以上均使用国外品牌，如压缩机采用比泽尔（Bitzer）、美优乐（Maneurop）、泰康（Tecumseh）、富士豪（Frascold）、三洋（Sanyo）、博客（Boke）；制冷配件采用汉森（Hansen）、丹佛斯（Danfoss）、艾默生（Emerson）、斯波兰（Sporlan）、鹭宫（Saginomiya）等世界知名品牌。
- 8、量身定做：弗格森制冷设备在环境温度-20~+50、进水温度+0.5~+45的工况下都能正常运行，弗格森不仅为您提供标准的各类制冷设备，更能根据实际需求，为您量身定制特殊工况条件使用下的最佳制冷系统。同时，我们还可以根据您的不同电源供电情况进行非标准设计。
- 9、稳定可靠：完美的设计，减少设备内部不必要的传动部件，使设备更简单可靠。机组一般设有低水位、水流量、满冰、压缩机高压、压缩机低压、压缩机油压等多种保护，使设备运行稳定、可靠、安全，使设备无故障连续运行30000小时以上。
- 10、标准化：大部分产品已标准化，在ISO 9001：2015质量体系下，使生产质量、加工工艺更加成熟，质量更有保证。
- 11、全自动：PLC电脑模块自动控制制冰过程，一目了然。

售后说明

本司所有产品全国联保，请放心购买，24小时内维修人员到场。

具体配置规划设计，请来电咨询公司总部！

江苏弗格森制冷设备有限公司

地址：江苏泰州市姜堰区人民南路568号

联系人：张先生

手机：18082337987

邮箱：ice_cooling668@focusun.com