

供应优质50ZX20-75型不锈钢自吸防爆离心泵

产品名称	供应优质50ZX20-75型不锈钢自吸防爆离心泵
公司名称	上海文都泵阀制造有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	品牌:上海文都 型号:50ZX20-75 产地:上海
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市共和新路111号9号602
联系电话	86 021 63530740 13816788771,

产品详情

ZX系列自吸泵

一、产品概述：

ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并具有较强的自抽能力等特点。管道中不需安装底阀，工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统，以改善了劳动条件。应用范围：适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。适用于清水、海水、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下）。装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

二、型号意义：

例如：50ZX12.5-50 50-吸入口直径(mm) ZX-自吸泵 12.5-流量(m³/h) 50-扬程(m)

三、ZX系列自吸泵性能参数表：

型号(Type)	流量		扬程(m)	吸程(m)	转速(r/min)	自吸性能((KW)		
	m ³ /h	L/S				min/5m)	轴功率	电机功率
25ZX3.2-20	3.2	0.9	20	6.5	2900	1.9	0.46	0.75
25ZX3.2-32	3.2	0.9	32	6.5	2900	1.8	0.8	1.1
40ZX6.3-20	6.3	1.8	20	6.5	2900	2	0.87	1.1
40ZX10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	3
50ZX15-12	15	4.2	12	6.5	2900	2.4	1.1	1.5

50ZX18-20	18	5	20	6.5	2900	2	1.8	2.2
50ZX12.5-3	12.5	3.5	32	6.5	2900	1.5	2.1	3
2								
50ZX20-30	20	5.6	30	6.5	2900	1.5	2.6	3
50ZX14-35	14	3.9	35	6.5	2900	1.5	2.7	4
50ZX10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	3
50ZX12.5-5	12.5	3.5	50	6.5	2900	1.4	4.3	5.5
0								
50ZX15-60	15	4.2	60	6.5	2900	1.5	6.2	7.5
50ZX20-75	20	5.6	75	6.5	2900	1.3	9.8	11
65ZX30-15	30	8.3	15	6.5	2900	2	1.9	3
65ZX25-32	25	6.9	32	6.5	2900	2	4.4	5.5
80ZX35-13	35	9.7	13	6	2900	3.5	1.9	2.2
80ZX43-17	43	12	17	6	2900	1.8	3.1	4
80ZX40-22	40	11.1	22	6	2900	2	4.4	5.5
80ZX50-25	50	13.9	25	6	2900	1.5	5.2	7.5
80ZX50-32	50	13.9	32	6	2900	1.5	6.8	7.5
80ZX60-55	60	16.7	55	6	2900	1.5	15	15
80ZX60-70	60	16.7	70	6	2900	1.2	20.1	22
100ZX100-2	100	27.8	20	6	2900	2	7.8	11
0								
100ZX100-4	100	27.8	40	6	2900	2	16.3	18.5
0								
100ZX100-6	100	27.8	65	6	2900	2	27.7	30
5								
100ZX70-75	70	19.4	75	6	2900	2	24.2	30
150ZX170-5	170	47.2	55	5	2900	1.8	39.2	45
5								
150ZX170-6	170	47.2	65	5	2900	1.3	46.3	55
5								
150ZX160-8	160	44.4	80	5	2900	1.2	53.6	55
0								
200ZX400-3	400	111.1	32	5	1450	2	52.1	55
2								
200ZX280-6	280	77.8	63	5	1450	1.5	73.9	90
3								
200ZX350-6	350	97.2	65	5	1450	1.5	97.2	110
5								
250ZX550-3	550	152.8	32	5	1450	2	72.3	75
2								
250ZX400-5	400	111.1	50	5	1450	2	80	90
0								
250ZX450-5	450	125	55	5	1450	2	102.1	110
5								
250ZX400-7	400	111.1	75	5	1450	1.5	125.6	132
5								
300ZX600-3	600	166.7	32	5	1450	2	79.2	90
2								
300ZX500-5	500	138.9	50	5	1450	2	104.6	110
0								
300ZX550-5	550	152.8	55	5	1450	2	117.6	132

