

JP柜 电容补偿柜 控制柜

产品名称	JP柜 电容补偿柜 控制柜
公司名称	江西森源科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	森源:SYST JP-200:JP-400 江西南昌:江西森源科技有限公司
公司地址	中国 江西 南昌市 高新开发区高新大道1158号
联系电话	18379866163

产品详情

型号说明

技术参数

1. 额定电压：220V，380V(400V)，660V2. 额定频率：50Hz3. 补偿容量设置：1～600kvar，极差为1、2、3、4、5、8、10、15、20可选4. 运行电压范围：0.8～1.1Un5. 电容器接线方式：“ ”或“Y”。
6. 测量误差：电压：0.5%电流：1.0%无功：1.0%。
7. 投切方式：三相自动投切（JPS 3型），分相投切（JPS 1型），三相单相自动投切（JPS 31型）。8. 投切延时：1～999秒可调。
9. 最大允许过电流：1.3～1.5倍额定电流。
10. 控制路数：1～4路、1～12路、1～16路、1～20路（可选）。
11. 功率因数：投入门限0.9～0.95可调，切除门限0.98～1可调(精度0.01级)。
12. 电抗器电抗率选用：6%、7%、12%、13%，根据电网谐波状况或根据用户要求确定（JPS H型）。

JPS系列综合补偿配电柜参考技术参数

型号	补偿容量(kvar)	投切元件	外形尺寸			备注
			宽	深	高	

JPS-63-10/2-3J	10	选：	450	350	850	本参数以实际的尺寸为准
JPS-63-18/3-3J	18					
JPS-100-20/2-3J	20	J-接触器	500	400	1100	
JPS-100-30/3-3J	30					
JPS-160-30/3-3J	30	K-可控硅				
JPS-160-48/4-3J	48					
JPS-200-48/4-3J	48	F-复合开关	650	550	1300	
JPS-200-60/5-3J	60					
JPS-250-60/4-3J	60					
JPS-250-75/5-J	75					
JPS-315-75/5-3J	75		1100	550	1100	
JPS-315-90/6-3J	90					
JPS-315-100/5-3J	100					
JPS-400-100/5-3J	100					
JPS-400-120/6-3J	120					
JPS-500-125/5-3J	125		1200	600	1200	
JPS-500-150/6-3J	150					
JPS-630-150/5-3J	150					
JPS-630-180/6-3J	180					

注：上表所列的外形尺寸为本公司的常规尺寸，可以根据所装元件不同及用户的需要做出适当改动。