

# 螺杆阀 双液螺杆点胶阀

产品名称	螺杆阀 双液螺杆点胶阀
公司名称	上海岳华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号983室（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

螺杆双液计量阀优势：

- 1、出胶控制精准，可准确计量
- 2、胶水不易堵塞，保证出胶的稳定可靠，具常规胶阀无可比拟的优势，针对高粘性高助剂的浆料，如：铜粉浆、镍浆等亦可轻松出胶。KT-MV300螺杆点胶阀可以实现点胶、涂胶、灌胶等功能，广泛应用工业领域的定量输出。动力驱动采用高分辨率的步进电机，精准控制所需出胶量，尤其在小剂量的点胶作业时，比直流电机驱动更能保证出胶量及出胶精度。
- 3、内部有密封腔体结构，保证精准计量的同时，可适应多填料或多颗粒物的胶体。

具体配接方式如下：

- 1、配接胶筒：5ml/10ml用于银浆打胶，配30ml/50ml可点锡浆、红胶、黑胶、UV胶等更大计量的点胶可选用300ml胶筒。
- 2、配接压力桶、压盘桶，通过气压将胶料从底部压出，出料口连接于螺杆阀，计量出胶，一般用于较高粘度或触度变体。如：润滑脂，镍浆、铜浆、硅酯等，用此配接，精准计量，减少浪费。

螺杆阀参数：

驱动方式

伺服电机

驱动电压

DC 24-40V

可调比例

100 : 100-100 : 1

配体排量

单泵 : 0.03mL/r

工作温度

-10-40

混合方式

静态混合

功能模式

定量、联控

阀体重量

1.9Kg阀体：铝合金

定量最小量

0.0001ml

定量最大量

999.999ml

最大出胶速度

单阀2.4g/s-24g/s（测试对象：水1:1）

双液螺杆控制器

参数

KT-2MV

输入电源电压

220v/50Hz

消耗功率

200W

驱动方式

伺服电机

脉冲频率

<200KHz

输入气压

0-10MPa

调压范围

0-10MPa

重量

8.35kg

箱体尺寸

405\*355\*215

使用温度

-10 -50

使用湿度

40 - 90%RH

欢迎致电询价，价格优惠，品质保证！

联系人：冉经理 15801807985 (微信同号)

QQ:2108960326