

GGD型低压固定式并网柜

产品名称	GGD型低压固定式并网柜
公司名称	江西森源电力股份有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌：:森源 型号：:GGD 产地：:江西
公司地址	江西省南昌市高新区天祥大道2799号南昌佳海产业园25#、26#楼26#101室
联系电话	17379119703

产品详情

一、GGD型低压配电柜产品概述

由江西森源所生产的GGD

型交流低压配电柜可广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户，在交流 50Hz，额定工作电压 380 V，额定电流至 3150 A 的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制之用。

GGD型交流低压配电柜是本公司根据能源部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。进线方式有上、下侧及柜顶左、中、右和柜后进线的方式，用以满足各类工程实际对不同进线的需要。同时柜内留有固定的位置给发电厂和特殊用户加装机电保护和自动装置。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组活方便、系列性及实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

二、GGD型低压配电柜使用条件

- 周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 。24h 内的平均温度不得高于 + 35 ；
- 户内安装使用，使用地点的海拔不得超过 2000M ；
- 周围空气相对湿度在高温为 + 40 时不超过 50% ，在较低温度时允许有较大的相对湿度，（例如

+ 20 时为 90%) 应考虑到由于温度的变化可能会 偶然产生凝露的影响 ;

d . 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5% ;

e . 设备应安装在无剧烈震动的地方 , 以及不足使电器元件受到腐蚀的场所 ; 用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

三、GGD型低压配电柜产品展示