高压环网柜 XGN15-12

产品名称	高压环网柜 XGN15-12
公司名称	江西森源科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	SYST:森源 XGN-12:高压环网柜 江西:森源科技有限公司
公司地址	中国 江西 南昌市 高新开发区高新大道1158号
联系电话	18379866163

产品详情

产品属性

柜型：C进线柜;F负荷开关柜；V断路器柜；PT柜

公司名称：申恒电力； 产地：浙江省

安装说明详情：提供操作说明书，操作手柄，操作视频等

柜体结构：全绝缘全封闭结构；

材质：全部采用进口201和304不锈钢材质，门板采用2mm冷轧板喷塑；

防护等级：IP67；

报价及订货说明：报价及订货时应提供下列资料：主回路系统方案图；辅助电路电气原理图，排列图、平面布置图；所需备品备件清单，其它特殊使用条件及要求的书面资料。

产品特点：开关柜为全密封、全绝缘结构；母线、开关及带点部件完全封闭在不绣钢壳体中。即使在短进水泡等极端情况下能保证开关正常运行；采用模块化、标准化设计，结构简单紧凑，结构简单、操作灵活、联结可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、合同用户要求均能提供令人满意的技术方案。

适应场所：城市居民配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

是否定制：来图定制产品，标准方案有少量现货。

包装：PVC发泡纸/PEE环保包装纸皮/木箱包装

装卸工具：叉车、吊车；

运输及装卸：产品在运输和装卸时不准倒置和翻转、不得撞击不准强烈震动；

安装说明：产品现场安装时，应注意柜体表面油漆的保护，产品外部、柜门内、绝缘套管表面的尘埃、污物清除干净；产品铭牌数据、产品合格证书是否与订单相符，并根据装箱单检查文件、备件是否遗漏；

出厂资料：制造厂提货时应提供下列文件及附件：1、发货清单；2、产品合格证及出厂试验报告；3、使用说明书；4、有关电器图纸、主要元器件说明书；柜门钥匙、操作手柄及合同单规定的备品备件。

SRM16-12充气式（全封闭）环网柜/SRM16-12六氟化硫共箱体充气柜 充气柜配置清单（标准不绣钢201材质）：

充气柜	一体式组合电气配置详单	价格
C进线柜（手动）	负荷开关+操作机构+接地开关+气体压力表+接地母线排	
C进线柜（电动）	负荷开关+操作机构+接地开关+气体压力表+接地母线排	
F负荷开关柜（手动）	负荷开关+熔断器组合+操作机构+熔断器筒/座+202套管+气体压力表+接地开关+接地母线排	
F负荷开关柜（电动）	负荷开关+熔断器组合+操作机构+熔断器筒/座+202套管+气体压力表+接地开关+接地母线排	
V断路器柜（手动）	真空断路器+断路器机构+隔离开关+隔离机构+接地开关+气体压力表+接地母线排	
V断路器柜（电动）	真空断路器+断路器机构+隔离开关+隔离机构+接地开关+气体压力表+接地母线排	
M计量模块	2只穿芯互感器+2只电压互感器+6只套管+外母线联接排	