TKTI31 热像仪SKF高分辨率热像仪

产品名称	TKTI31 热像仪SKF高分辨率热像仪
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:SKF斯凯孚 型号:TKTI31 名称:热像仪
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

热像仪 TKTI 31高分辨率热像仪，可用于工厂和建筑的检查

IP54： 防水和防尘保护

使用方便用户的 SKF 热像仪 TKTI 31，工厂和建筑检查员快速简便地检测麻烦的热点和冷点。TKTI 31 配备高清晰度的热探测器（380 x 280 像素）和视觉摄像头，可满足广泛领域的应用。
热敏感度高（精确到 0.06 ° C），允许清晰显示小范围的温差。

技术参数

订货号	TKTI 31
性能	
热探测器（焦平面列阵）	384 x 288 非冷凝焦平面列阵热辐射传感器
显示	3.5 英寸彩色液晶屏，带 LED 背光，11 种色谱模式，热图像或视觉图
热敏感度	NETD （热灵敏度）≤60 mK (0.06 ° C)，环境温度为23 ° C (73 ° F)，场景温度为30 ° C (86 ° F)
视场 (FOV)	25 x 19 °
频谱范围	8 – 14 m
理论空间分辨率 IFOV （瞬时视场角）	1.15 mrad
可测空间分辨率 IFOV （瞬时视场角）	3.46 mrad
精确度	± 2C 或摄氏温度读数的 ±2%，取较大值
对焦	手动，易于转圈，最短距离 10 cm (3.9 in.)

可见光摄像头	130 万像素数码相机
激光指示器	内置 2 类激光
帧频和镜像频率	9 Hz
测量	
标准模式	-20至+180 ° C（-4至+356 ° F）
高温模式	100 至 600 ° C（212 至 1 112 ° F）
测量模式	高达 4 个可移动点。 高达 3 个可移动区域和 2 条可移动线（最大、最小和平均温度）。 自动温差。 热点和冷点。 视觉和听觉警报。等温线。
辐射率修正	用户可选择 0.1 至 1.0 的辐射率，步进长度为0.01，反射温度和环境温度可补偿。 可单独调整每个光标的辐射率。 普通表面内置的辐射率表。

深圳市佳易盛企业发展有限公司，我公司专业经销进口工业配件产品，主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等；并配套SKF维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无忧运转！

我司一贯秉诚“ 诚信、高效、创新、质量 ”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13510511928电话：0755-25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生