

橡胶密封件密度计

产品名称	橡胶密封件密度计
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

橡胶密封件密度计/密封材料密度测试仪器

(一) 原理：

数显密度仪是根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618、D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530采用阿基米得的水中置换法原理,准确直读量测数值。

(二) 橡胶密封件密度计的用途：

本机主要用于机械密封件、液压密封件、橡胶密封件、密封圈、密封条、密封材料、填料密封、密封垫片、橡胶、塑料、电线电缆、食品、复合材料、化妆品、鞋材、玻璃、贵金属五金回收...等产业。可直接读出固体、颗粒体、薄膜体、浮体、粉末体之样品在空气中平均重量、水中平均重量以及密度值。

(三) 密封件电子密度计的操作测量步骤：将待测样品放入测量台，测空气中重量，按R键记忆。将待测样品放入水中测水中重量，按R键记忆，机器直接显示密度值。

橡胶密封圈密度测量仪 橡胶密封件密度检测仪 橡胶密封圈密度计

(四) 详细技术参数：

1.品牌：科王

2.型号：KW-300A3. 密度解析：0.001 g/cm³4. 最大称重：300g (可选购600g) 5. 最小称重：0.005g/0.01g6. 测量范围：0.001—19.999g/cm³7. 溶液补偿和温度补偿功能

8. 具有电池充电功能 (方便携带外出作业) (五) 密封件-密封条密度计的主要特点功能：1.塑料橡胶制品、硫化后产品、O形密封圈、电线电缆皮、铜线、PVC颗粒、PE薄膜、粉末、金属等，都能快速显示密度值2.测量精度高、操作简便、耐用、经济3.全自动零点跟踪、全程去皮重4.具有实际水温设定功能，

即温度补偿功能5.溶液补偿功能，针对不同特性产品，可使用不同液体当媒介6.采用一体成形大容量测量配件，一体成形透明水槽、防腐蚀、耐摔、耐用7.配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用8.本产品自出售之日起免费保修一年，终身维护。9.含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购打印机打印测量数据

橡胶密封件密度检测仪橡胶密封圈密度计

(六) 标准附件： 主机一台、 水槽一个、 测量台一套、 镊子一支、 电源变压器一个、 100G砝码一个、 测浮体配件一套、 测颗粒配件一套