

低压开关柜 照明配电箱

产品名称	低压开关柜 照明配电箱
公司名称	江西森源科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	SYST:森源 SL-21:低压开关柜 江西:江西森源科技有限公司
公司地址	中国 江西 南昌市 高新开发区高新大道1158号
联系电话	18379866163

产品详情

XL-21低压开关柜

一、XL低压动力配电柜产品概述

XL型低压动力配电柜均采用国内自行设计的新型组件，外壳用钢板弯制而成，具有结构紧凑，检修方便，线路方案可以灵活组合等特点；配电柜除了可装空气断路器和熔断器作为断路保护外，还可装有接触器和热继电器，箱前门可装操作按钮和指示灯，以及需配刀开关时，其刀开关操作手柄装于箱前右柱上部，可以作为切换电源之用，配电箱前面有门，门打开后，配电箱内全部设备敞露，便于检修维护。XL型动力配电柜用于工矿企业，交流频率50Hz、电压500V以下IT系统，TN-C系统，TT系统（原称三相三线、三相四线电力系统）作动力、照明配电用。

二、XL低压动力配电柜使用环境

1.环境温度：-5 ~ +40 ，且24h内的平均温度不超过+36 。

2.海拔高度：不超过2000m。 3.相对湿度：在周围空气温度为+40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度（如：+20 时为 90%），考虑到温度的变化允许产生适度的凝露。 4.设备安装时与垂直面的倾斜度应不超过5 。设备应安装在无剧烈震动、无冲击及无腐蚀的场所。

三、XL低压动力配电柜技术参数