CTS-1002plus汕超CTS-1002

产品名称	CTS-1002plus汕超CTS-1002
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

产品详情

CTS-1002plus 型数字式超声探伤仪

CTS-1002plus上海楹点公司提供CTS-1002plus说明书，CTS-1002plus仪器计量，CTS-1002plus仪器维修服务，CTS-1002plus仪器培训服务，安装调试服务，检测服务

CTS-1002plus型超声探伤仪（CTS-1002型加强型产品）为小型轻便的数字化仪器，是一种用途广泛、高性能、高稳定性和可靠性、功能强大的通用型探伤仪。广泛应用于电力、锅炉压力容器、铁路、航空航天、造船和冶金等行业。

产品介绍

名称	型 号	备　注
充电器	CD-6B充电器	7针插头
	CD-6BL充电器	9针插头
	CD-13充电器	配9002型（配送交流线）
	CD-16充电器	配9003型（配送交流线）
	CD-17充电器	配GT-2型（配送交流线）
	CD-18充电器	配1008/1002型（配送交流线）
电池箱	DC-6B电池箱	镍氢电池（7针插头)
	DC-6BL电池箱	镍氢电池（9针插头)
	DC-13电池箱	配9002系列
	DC-17电池箱	配GT-2型
	DC-16电池箱	配9003、8008系列

	DC-19电池箱	配1008、1002、1003系列
	DC-15电池箱	配8003型
电源适配器	SPQ-1008	配1008系列（标准配置）
	SPQ-1002	配1002系列（标准配置）
	SPQ-8006	配8006型

CTS-1002plus性能指标

脉冲类型	负方波，发射电压25～250V连续可调，步进为25V。
工作方式	单、双
阻尼	400、80Ω
工作频率	分宽带、窄带两档，宽带：0.5～15MHz，窄带：1.5～3MHz
增益	0.0～110.0dB，步进值：0.1、1.0、2.0、6.0dB；0.1dB档提供智能加速调节功能
CTS-1002plus声速范围	1000～15000m/s ，连续可调，内置30个常用的材料声速值
CTS-1002plus检测范围	0.0～10000mm (钢纵波)，连续可调，最小步进值0.1mm
CTS-1002plus检波方式	正向、负向、全波、射频（RF）
CTS-1002plus闸门及报警器	两路闸门及硬件驱动实时报警信号，可选：进波报警、失波报警、DAC曲线报警，报警信号为声报警 测量方式：峰值、前沿
显示屏	工业级、TFT 4.3"WVGA彩色液晶显示屏，分辨率800×480
脉冲移位	-7.5～3000μs
探头零值	0～999.9μs
脉冲重复频率	25～800Hz，自动调节方式
垂直线性误差	≤3%
水平线性误差	≤0.2%
灵敏度余量	≥60dB (200Φ2平底孔)
分辨率	≥36dB(5P14)
动态范围	≥32dB
抑制	(0～90)%，不影响线性与增益
电噪电平	<10%
接口	Q9探头接口 USB HOST
电源	大容量锂电池，无记忆效应，可连续工作8小时 内置充电器(可另购外接充电器)；交流：220V
防尘/防溅/防水	符合IP54等级
超声标准	兼容 EN12668-1标准 符合 JB/T 10061-1999标准
环境温度	-30～50℃
相对湿度	20%～95%RH
重量	约0.9kg(含电池、内置充电器)
体积(高×宽×厚)	上部：215mm×126mm×53mm 下部：215mm×104mm×42mm