

浙江杭州智能人行通道闸机

产品名称	浙江杭州智能人行通道闸机
公司名称	杭州磊盛智能科技有限公司
价格	1799.00/台
规格参数	磊盛:桥式倒角三辊闸Lesun-Sg310 型号:Lesun-Sg310 浙江:杭州
公司地址	杭州市余杭区良渚街道庙长桥路3号203室
联系电话	18240890509

产品详情

适用范围：Lesun-Sg310型号三辊闸适用于人行通道管理，如企业、工业园、娱乐场所、写字楼等场合。

箱体材质：SUS 304不锈钢 制作工艺：数控裁板、激光开孔、无缝焊接 表面处理：拉丝（默认）/烤漆（可选） 箱体尺寸：长1200MM/1400MM×宽280MM×高960MM 钢板厚度：1.2MM(默认)/1.5MM（可选） 闸杆长度：500mm 转动角度：120° 传动结构：电磁离合器+液压缓冲器 设备供电：交流单相180V~250V，50/60Hz 设备功耗：待机状态10W/通道 工作状态40W/通道 控制主板：CPU采用嵌入式32位ARM CortexTM-M3核主芯片开发的主控制器，工业级设计。 通讯协议：纯TCP/IP网络通讯，无需信号转换可以直接接入局域网，速率10/100M自适应。 通信接口：1路RJ45以太网（默认）/2路韦根（26、34、66） 输入/输出：16路I/O输入 / 5路继电器输出、4路I/O输出、4路无源输出 卡片回收：标配（无）/定制可选单次卡、访客卡、临时卡回收装置 语音提示：标配（无）/定制可选TTS文本语音 验证界面：可选RFID-SIM手机卡、ID/IC/CPU读卡器、一维码扫描平台、二维码扫描平台、磁条读卡器、二代身份证读卡器、指纹读头等等 方向指示：绿灯通行，红灯禁止（LED点阵屏流动显示） 落杆装置：断电自动落杆或手动落杆 工作环境：室内、室外（建议安装遮雨棚） 工作温度：-20 ~ 60 相对湿度：5%~90% 通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】【自由通行】【禁止通行】 工作模式：常开/常闭，可自由切换 机芯故障率：300万次检测无故障 指示灯工作电源：DC12V±5% 闸杆工作驱动力：3Kg 闸杆传动方式：高精度数字定位方式