

浙江杭州智能人行通道闸平移门

产品名称	浙江杭州智能人行通道闸平移门
公司名称	杭州磊盛智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	磊盛:伸缩式平移门 型号:Lesun-Py530 浙江:杭州
公司地址	杭州市余杭区良渚街道庙长桥路3号203室
联系电话	18240890509

产品详情

适用范围：Lesun-Py530型号平移门适用于安防等级要求高的人行通道管理场合，如政府单位、企业、工业园、写字楼等场合。

1 机芯采用由特制高速电机组成的电动机芯，门板伸缩时速度快，噪音小，运行平稳；2 采用减速电机+编码电控定位装置，高效地实现了门板伸缩时的同步性、定位的精确性；3 本闸机最大特点通行速度快，开/关门速度可达到0.5秒~1秒内；4 采用专用ARM微处理器为核心技术的模块电气控制系统，性能稳定可靠；5 具有RS232标准协议通信接口，通过计算机管理系统实现远程控制开/关闸机，可联网运行，也可脱机运行，真正实现闸机智能化管理；6 具有上电自检，故障自检及自动复位功能；7 具有通行红/绿灯指示提示功能，使出入快捷、准确、安全、轻松；8 具有严格的防尾随报警功能及防反向非法通行功能，确保通行的合法性、有效性；9 具有防夹功能，当门板在执行关门动作过程中，有人/物体挡住/尾随/强制冲卡时被门板夹住，门板会立即强制弹开，防止夹伤人员，并不停进行声光报警提示，直到人/物体离开通道，门板会自动复位，确保通行的安全性；10 具有故障自检及报警提示功能，令问题的解决变得高效、轻松；11 多种通行模式选择，闸机可选择单向/双向、刷卡进/免卡出、刷卡出/免卡进、快速通行/常开功能等多种通行模式，满足各种不同场合的通行需求；12 读卡有效后，门板自动打开，当闸机检测到人/物体已通过红外线感应区时，门板立即自动关闭；13 断电自由通行；

技术参数：

接口参数：

闸机组成：

结构：

闸机转向：

机芯驱动方式：

防尾随：

Rs232信号1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

机芯、箱体、闸机控制板和电源

不锈钢

单向 / 双向

直流电机

具备防尾随功能，以保证一卡一人

电源：	AC220V ± 10% 50Hz ± 4%
输出：	AC24V、DC12V、DC5V
功耗：	静态：单机20W；动态：单机60W
工作环境：	室内、室外（配防雨架）
温度：	-10度~60度
湿度：	5%~90%
速度：	25人 / 分
噪声：	< 50DB
通道宽度：	550mm (Max)
寿命：	连续开合500万次以上
旋门尺寸：	长x宽x高：1470 x 330 x1000(mm)
挡板尺寸：	280--300mm
闸机净重：	单机芯重约80Kg，双机芯重约100KG
防护等级：	Ip54