

zw32-12fg户外高压断路器新价格

产品名称	zw32-12fg户外高压断路器新价格
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江皖开 材质:不锈钢 产地:乐清
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

皖开提供zw32-12fg户外高压断路器最新价格

一、概述

ZW32-12/630-20真空断路器（户外高压交流永磁式真空断路器）（以下简称断路器）为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所。本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。

二、型号及名称含义

三、引用标准

GB3804-2003 高压交流断路器GB3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验GB5582-1993

高压电力设备外绝缘污秽等级GB/T11022-1999

高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求DL/T402-2007

高压交流断路器订货技术条件DL/T593-2006 高压开关设备的共用订货技术导则JB3855-2008

10kV 户内高压真空断路器通用技术条件

四、使用的环境条件

4.1 周围空气温度：-45 ~ +40 ；日温差：日变化不大于25 ；4.2 海拔高度不超过1000米，2000米；4.3 风速不大于35m/s（相当于圆柱表面上的700Pa）；4.4

覆冰厚度不超过10mm；4.5 日照强度不大于1000W/m²；4.6 污秽等级不超过GB5582的 级；4.7 地震裂度不超过8级；4.8

无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所；4.9

如产品使用条件超出以上规定，由用户与制造厂协商确定。

五、技术参数和机械特性

5.1 技术参数见表1；5.2 机械特性参数见表2。5.2 机械特性参数见表2。