

# 厂家直销 迪瓦377脱模剂 高光亮脱模剂

产品名称	厂家直销 迪瓦377脱模剂 高光亮脱模剂
公司名称	东莞市麦科斯复合材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:deawa/迪瓦 型号:377 产地:东莞市
公司地址	东莞市樟木头镇石新养贤路3号
联系电话	86-0769-87788653 13377729539

## 产品详情

产品概述：deawa 377脱模剂是一种独特的半永久性脱模剂，可适用于以下树脂体系：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）及不饱和树脂。 性质：外观：无色透明液体 气味：碳氢化合物 比重：0.735 ± 0.01 保质期：一年 操作温度：室温 固化后热稳定性：400 模具的准备：为了得到更好的离型效果，deawa377需应用于表面干净且干燥的模具上，模具上残留的蜡、封孔剂及脱模剂垢必须清洗干净。可配合使用deawa 577S或deawa 553S洁模剂清洁模具上的残留物。 使用方法：在室温下，用干净的无尘布沾取deawa 377脱模剂并涂抹于模具表面（注：不可使用无纺布，因为脱模剂中的溶剂会溶解无纺布中的粘合剂）。1、先用干净的无尘布蘸满脱模剂，然后在模具表面均匀有序的涂抹，注意不能在刚擦完脱模剂的模具表面工作，需等脱模剂完全固化后才能做产品。2、一般需要涂2-3层底膜，每层底膜之间需间隔8-10分钟等待脱模剂固化。最后一层需15-20分钟脱模剂完全固化后方可进行生产。（注：底膜必须是干燥，不粘的；新模具以及刚清洗过的模具，需涂抹4-5次脱模剂）3、只有当模具表面以及细微部分充分且均匀涂抹到脱模剂时，才能保证有更好的脱模效果。4、当出现脱模困难时，可以选择整个模具再涂一遍脱模剂，或者只涂脱模困难的位置。 注意事项：1、在不使用本品时，请密封保存。2、在使用本品前，模具必须是完全干净且干燥的。