

塑胶粘金属弹性胶水 食品级耐高温粘合剂

产品名称	塑胶粘金属弹性胶水 食品级耐高温粘合剂
公司名称	东莞市景大胶粘剂有限公司
价格	38.00/支
规格参数	品牌:华奇士 型号:QIS-5705 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇涌头宏业北路9号荣利大厦D栋二楼
联系电话	0769-82385246 13686035576

产品详情

华奇士奈高温弹性专用胶

华奇士QIS-5705适用于对高温有特殊要求的弹性粘接 如：塑料PC.PS.ABS各种金属或镀金属、非金属材料.木材.纸质、布料、陶瓷、磁铁、搪胶（软pvc）等，玻璃、电力、电子、电器、玻璃、硅胶产品.传感器、机械设备、工艺品、减振防振装置、冷冻设备、汽车工业、电缆的绝缘.防水.粘接加固密封保护等。

技术参数

外观：半透明粘稠液 粘度Pa . S 8 ~ 20

表面固化时间 30min 耐温 - 60 ~ 260

粘稠度cps：250000-32000 硬度(Shore A) 45 ± 5断裂伸长率(%) 200

剪切粘接强度(Mpa) 4.5抗拉强度(Mpa) 5.1 体积电阻率(cm)

5.0 × 10¹⁴绝缘击穿强度(Kv/mm) 15 介电常数(1.2MHz) 2.5介电损耗因子(1.2MHz) <0.002

温度范围() -60 ~ 260

产品用途：

主要用于：塑料、金属、非金属、制品之间的粘接、固定，固化后柔软有弹力，粘性强！并且防水、防潮、耐油、耐老化、抗震动、绝缘等。

使用方法：

先将粘接材质表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等

将胶水均匀涂在粘接部位，根据产品结构和实际操作需求.给胶水打成点或线条均可、贴合后适当加压。将被粘好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在2~3mm的深度24小时以后全部固化,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位和温度较低的情况下100%固化的时间将会延长。

景大粘合剂：咨询孔先生:13686035576

储存条件：

密封，存放于阴凉(25)、通风库房内，远离明火热源。

涂胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。Store in a cool dry place,Unused product should be squeezed out of the air, Tighten the cover for easy , next use! This glue is in the storage process,if a little cured resin in the seal ,Remove it,Will not affect the use of products and bonding performance requirements

包装： 90ml 100ml 330ml/支