

HUT-1型聚合物桥面防水涂料市场价格行情分析

产品名称	HUT-1型聚合物桥面防水涂料市场价格行情分析
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	11.00/kg
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

HUT-1型聚合物桥面防水涂料市场价格行情分析

湖北雨晴防水工程有限公司，是一家专业从事铁路、公路桥梁隧道、建筑防水材料的研发、生产、销售，防水施工、售后于一体的现代化防水企业。

公司先后与铁道部第二勘察设计院、铁道部第四勘察设计院、中铁一局至中铁十五局及旗下单位均建立了良好的合作关系。

公司产品先后获得湖北省著名商标、中国建筑防水行业知名品牌，中国建筑防水行业产品质量金奖称号。公司具有国家二级防水施工资质和特种防渗资质，为湖北省高新技术企业。

雨晴防水-支持包工包料、包工、包料等多种合作方式，支持阿里巴巴平台交易支付。更多防水施工技术难点或相关问题请拨打全国24小时免费咨询热线：400-188-0511；

移动座机号码：180 8603 9865向经理；

在线客服QQ号：2910710641；

湖北防水工程专用雨晴HUT-1型聚合物桥面防水涂料，我公司湖北雨晴防水独家供应中，厂家价格实惠合理，品质更加有保证！雨晴牌HUT-1型聚合物桥面防水涂料各类道桥、路面均可放心使用，厂家热线：180 8603 9865（向经理）

一、产品介绍：

HUT-1型聚合物桥面防水涂料是一种适用于基面为混凝土、面层为沥青混凝土的黑色柔性防水材料，不

仅具有良好的延性、与砼有着较强的粘结力以及面层沥青砼与砼面间有着较强的抗剪能力（抗汽车制动力），而且还具有耐温、抗寒（抗冻）能力，以及优异的抗疲劳、抗老化的能力。

二、使用范围：

HUT-1型聚合物桥面防水涂料价格优惠性能出众，属于国标产品，被广泛用于桥梁防水、公路防水，在国内多个桥梁和高速公路的防水工程中取得了成功应用。

三、标准指标：

固体含量 45%

表干时间 4小时

实干时间 8小时

不透水性 0.3Mpa, 30min 不透水

耐热性 170 ±2 200 ±2 2小时无流淌、滑动、滴落

低温柔性 -15 ±2 -10 ±2 2小时无裂纹

断裂延伸率 800%

粘接强度 0.4Mpa

四、产品特点：

1、专业研究针对性强，以高等级公路复合式桥面铺装为主攻方向，针对单一性聚合物改性沥青的某些性能和工艺缺陷，采用多种进口高分子聚合物原料进行复合改性，以满足各项性能指标：

（1）具有良好的密封性能保证水泥砼铺装层不渗水、漏水。

（2）与水泥砼和沥青砼同时具有良好的粘性，形成强有力的层间抗剪强度，以抵御汽车动荷载的水平剪切。

（3）良好的低温抗裂性和高温性。即：低温变形能力强，能完全封闭水泥砼表面裂缝；高温弹性恢复好，上层沥青砼高温摊铺时不流淌，高温季节行车不滑移。

（4）耐老化、耐腐蚀，使用寿命长。

2、跟踪验证周期长，是唯一达到15年以上寿命周期。

3、机械作业程度高，实现清渣 - 除尘 - 洒布 - 养护一条龙的机械流水作业线。

五、施工用量：

建议使用专业的喷涂设备进行喷涂，一般建议喷涂2-3遍，每次间隔12小时以上。在基面干净、平整的情况下，喷涂3遍厚度约0.8~1.0mm，需要用料为0.8~1.2kg。

五、注意事项：

- 1、基底应干净、平整、坚实、无起砂、粉化、脱落、裂纹等。
- 2、涂层可用无纺布或玻璃丝布作加筋材料，也可不用加筋材料。
- 3、施工时可涂刷也可喷涂。原则上采用多层涂刷。
- 4、涂料在涂刷前和涂刷过程中，可适当稀释。夏季气温高时应避免烈日强射下施工，以避免由于水份蒸发太快而造成底涂起小泡。
- 5、气温低于5℃及雨天或预计6小时内有雨情况下，不得施工。

六、联系我们：

HUT-1型聚合物桥面防水涂料超长寿命周期15年以上，我公司拥有一批高、中级技术职称的专业技术人员，配有先进的堵漏防水施工设备，专业生产雨晴牌系列防水材料，如果您对我公司的HUT-1型聚合物桥面防水涂料有兴趣，请在线留言或者来电咨询，请通过以下方式联系我们，您将享受更优惠的价格：

全国统一免费热线：400-188-0511

业务咨询：180-8603-9865(向经理)

业务QQ：2910710641

公司网址：www.hbyqfs.cn