

玻璃钢冷却塔设备厂家 玻璃钢逆流冷却塔设备直销

产品名称	玻璃钢冷却塔设备厂家 玻璃钢逆流冷却塔设备直销
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	5000.00/台
规格参数	义诚信:厂家 ycx:直销 河北枣强:厂家
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

产品详情

玻璃钢冷却塔设备 玻璃钢逆流冷却塔设备 玻璃钢横流冷却塔设备

产品特点：

外观优雅

优化结构造形，外形尺寸小，高度低，重量轻，并具有占地布置的多样性。

结构先进

结构设计先进，具有国外九十年代同期水准，处理超群。

轻质高强

塔体采用高强度FRP复合材料制作，抗老化，耐腐蚀，不变形、褪色。能经受8级地震、12级台风，雪载荷大于200Kg/m²。

噪声最小

采用超低噪声风机和独特的淋水消声技术，其噪声指数处于高水平。

费用最省

与同类产品对比，电机省能大30%，塔内管路配置齐全，可作闭式循环，极大减少用户运行费用。

漂水极少

采用高效收水装置，漂水率小于0.001%，环境保护强。

可靠耐用

钢支架采用镀锌处理，外涂保护油漆或静电喷粉，防腐力强，使用寿命超过同类产品一倍。

操作方便

采用皮带减速，结构维护十分方便，塔内有专门检修走道，方便日常检点，选配联益CTNC智能化控制系统，接入BAS或变频调速，实现无人管理。

特点说明

- 1、用户制作冷却塔基础时应按图施工，标高误差应小于 $\pm 5\text{mm}$ 。
- 2、冷却塔应布置在通风良好的地方，避免安装在封闭环境及有热量产生、粉尘飞扬的场所。
- 3、用户自行安装时，应认真阅读《操作手册》，禁止在塔上电焊。
- 4、电机电源匹配一般为380V/50hz/3P,风机应顺时针方向旋转,不得长时间反转.
- 5、冷却塔运行时，其水量不允许超过120%，其补充水可用自来水或清水，混浊度不大于50mg/L.
- 6、安装完毕后，起初预埋铁板与塔脚底板应定为焊接。

联系电话：15130885569