

加固灌浆料 河北启程品牌 优惠促销

产品名称	加固灌浆料 河北启程品牌 优惠促销
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河北启程 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

加固灌浆料 河北启程品牌 优惠促销

灌浆料加固工艺分类

粘钢加固

适用于承受静力为主的梁板柱构件受弯、受剪、受拉，以及柱受压加固。若用于梁板受压以及承受动力较大构件的加固，应增设附加的锚固措施;例如每100mm设置2个植筋螺栓或穿梁、穿板对拉螺栓锚固。

主要用于:地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度 $30\text{mm} < < 200\text{mm}$ 的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料。

粘碳纤维加固

适用于梁板柱受弯、受剪、受拉加固，适用于承受动力较大构件的加固。

主要用于:灌浆层厚度 150mm 的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度 40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆，称谓加固工程专用灌浆料。

外包钢加固

适用范围同(A)，用于需大幅度提高承载力的构件。

主要用于:预应力孔道灌浆，灌浆层厚度 $10\text{mm} < < 150\text{mm}$ 设备二次灌浆，混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆，称谓混凝土缝隙修复专用灌浆料。

化学植筋

适用于受弯、受剪、受压、受拉新老构件连接锚固。

主要用于:精密、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造，增强，路面快速修复，称谓高强无收缩灌浆料。

裂缝化学灌浆

适用于恢复裂缝混凝土、砌体构件的整体性和使用功能，阻断其他介质的浸蚀。

主要用于:高温环境下专用灌浆料，高温下体积稳定，热震性好，设备长期处于高温辐射温度500 环境，灌浆层厚度30mm< <200mm的设备基础二次灌浆，称谓耐热型灌浆料。

孔洞修补加固

适用于混凝土、砌体构件孔洞、凹坑、截面不足的补强。

主要用于:施工时间短，2小时强度达C20，立即可运行设备，灌浆层厚度30mm< <200mm二次灌浆抢工期工程，称谓抢修工程专用灌浆料。

预应力加固

适用于梁板受弯、受拉加固。

主要用于:大体积、高精密、复杂结构设备的灌浆需要，所灌浆部位不留死角。具有良好的稳定性，称谓精密设备特大型重工设备专用灌浆料。

增大截面加固

适用于对自重、截面增加及外观变化不敏感的结构。

主要用于:负温下强度增长快，无受到冻害影响，地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度30mm< <200m m的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆，称谓防冻型灌浆料。